



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: **1439001702****17,6**

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

Beskrivning

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC definierar professionell stor ytbelysning på en ny prestandanivå. Som den mest kraftfulla versionen av ALDEBARAN® XLD-2C produktfamiljen erbjuder den extra prestandareserver för applikationer där maximal belysning och högsta tillförlitlighet krävs.

Det beprövade SETO linsystemet säkerställer en jämn ljusfördelning och en imponerande ytbelysning. Det passiva kylsystemet garanterar en långvarig pålitlig drift helt utan slitstarka fläktar. Oavsett användningsområde, stor byggarbetsplats eller industrianläggning, har ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC utvecklats för professionella användare som inte gör några kompromisser och kan lita på maximala prestandareserver även under de mest krävande förhållanden.

Produktfördelar

- Maximal ljusstyrka för stor ytbelysning
- Homogent ljusbild tack vare SETO linsystem
- Passivt kylsystem utan fläktar
- För högsta krav Idealisk för användningsområden, industri och stora byggarbetsplatser

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modell	-2C POWER BASIC SET	
Slagtlighet	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+59	°C
Mått	650 x 650 x 290 (Lampa)	mm
Vikt	17,6	kg
Skyddsklass	IP67	
Dimmbar	Nej	
kabel	H07BQ-F 3G1,5	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellängd totalt	8	m
Bytbar kabel	Ja	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Färgtemperatur	5000	K
Ljuskälla	8x SML22 LED modul	
Spridningsvinkel	360/60	°
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	800	W
Skyddsklass	I	

Tillbehör

Övrigt


Artikel-Nr.	Bild	Name
141000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
141000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m
1410000329		Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Byggstativ - 3,8 m
1410000538		Stödsats för vevstativ
1410000666		HeavyDuty transport- och förvaringsväska för ALDEBARAN® XLD-2 lampor
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, kontakt Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, kontakt Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, kontakt Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD

Tillbehör (Forts.)

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

