



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER SWITCH, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Numero articolo: **1439001703****17,6**

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

Descrizione

L'ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER SWITCH definisce l'illuminazione professionale per grandi aree a un nuovo livello di prestazioni. Come la versione più potente della famiglia di prodotti ALDEBARAN® XLD-2C, offre riserve di potenza aggiuntive per applicazioni in cui sono richieste massima illuminazione e massima affidabilità.

Il collaudato sistema ottico SETO garantisce una distribuzione uniforme della luce e un'impressionante illuminazione dell'area. Il sistema di raffreddamento passivo assicura un funzionamento affidabile e duraturo senza ventole soggette a usura. Che si tratti di un cantiere, un grande cantiere edile o un impianto industriale, l'ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER SWITCH è stata progettata per utenti professionali che non accettano compromessi e possono contare su riserve di potenza massime anche nelle condizioni più impegnative.

Vantaggi del prodotto

- Massima luminosità per illuminazione su larga scala
- Immagine luminosa omogenea grazie al sistema ottico SETO
- Sistema di raffreddamento passivo senza ventole
- Per le massime esigenze ideale per luoghi di lavoro, industria e grandi cantieri

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modello	-2C SET INTERRUETTORE POTENZA	
Resistenza agli urti	IK10	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+59	°C
Dimensioni	650 x 650 x 290 (lampada)	mm
Peso	17,6	kg
Grado di protezione	IP67	
Dimmabile	No	
cavo	H07BQ-F 3G1,5	
Spina	Schuko IP68	
Lunghezza cavo totale	8	m
Cavo sostituibile	Sì	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Temperatura di colore	5000	K
Fonte luminosa	8x modulo LED SML22	
Angolo di emissione	360/60	°
CRI	>70	
Durata	50000	h

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	800	W
Classe di protezione	I	

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		TREPPIDE A MANOVELLA, nero, verniciato a polvere, inclusa asta centrale nera - 3,80m
1410000329		Treppiede telescopico - 4,58 m
1410000345		SETO stativo per cantiere - 3,8 m
1410000538		Set di tensionamento per stativo a manovella
1410000666		HeavyDuty Trasporto e Custodia case per ALDEBARAN® XLD-2 luci
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cavo di alimentazione BASIC H07BQ-F, spina Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cavo SWITCH, spina Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cavo DIM, spina Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD

Accessori (Continua.)

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410960037		Bolzino mast DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

