



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER SWITCH, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Número do artigo: 1439001703

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

Descrição

Die ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER SWITCH definiert professionelle Großflächenbeleuchtung auf einem neuen Leistungsniveau. Als leistungsstärkste Ausführung der ALDEBARAN® XLD-2C Produktfamilie bietet sie zusätzliche Leistungsreserven für Anwendungen, bei denen maximale Ausleuchtung und höchste Zuverlässigkeit gefragt sind.

Das bewährte SETO Linsensystem sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine beeindruckende Flächenausleuchtung. Das passive Kühlsystem gewährleistet einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb ganz ohne verschleißanfällige Lüfter. Ob Einsatzstelle, Großbaustelle oder Industrieanlage die ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER SWITCH wurde für professionelle Anwender entwickelt, die keine Kompromisse eingehen und sich auch unter anspruchsvollsten Bedingungen auf maximale Leistungsreserven verlassen können.

Vantagens do produto

- Máxima potência luminosa para iluminação de grandes áreas
- Imagem de luz homogênea graças ao sistema de lentes SETO
- Sistema de refrigeração passivo sem ventiladores
- Para as mais altas exigências Ideal para locais de trabalho, indústria e grandes canteiros de obras

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modelo	-2C CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE POTÊNCIA	
Resistência a impactos	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensões	650 x 650 x 290 (luminária)	mm
Peso	17,6	kg
Grau de proteção	IP67	
Dimerizável	Não	
cabo	H07BQ-F 3G1,5	
Conector	Schuko IP68	
Comprimento total do cabo	8	m
Cabo substituível	Sim	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura de cor	5000	K
Fonte de luz	8x Módulo LED SML22	
Ângulo de emissão	360/60	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	800	W
Classe de proteção	I	

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
141000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
141000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
141000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m
141000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
141000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
141000538		Conjunto de amarração para tripé de manivela
141000666		Case de transporte e armazenamento HeavyDuty para luminárias ALDEBARAN® XLD-2
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação BASIC H07BQ-F, plugue Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação SWITCH, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cabo DIM, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

