



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1439001704

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

162.800

LUMEN

148.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM definerer professionel storfladebelysning på et nyt præstationsniveau. Som den mest kraftfulde version af ALDEBARAN® XLD-2C produktfamilien tilbyder den ekstra præstationsreserver til applikationer, hvor maksimal belysning og højeste pålidelighed er påkrævet.

Det velprøvede SETO linse-system sikrer en jævn lysfordeling og en imponerende fladebelysning. Den integrerede dæmpnings- og segmentkontrol muliggør en behovsbaseret tilpasning af lysstyrken, mens det passive kølesystem sikrer en vedvarende pålidelig drift helt uden slidte ventilatorer. Uanset anvendelsessted, stor byggeplads eller industrianlæg er ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM udviklet til professionelle brugere, der ikke går på kompromis og kan stole på maksimale præstationsreserver, selv under de mest krævende forhold.

Produktfordele

- Maksimal lysstyrke til storfladebelysning
- Homogent lysbillede takket være SETO linse-system
- Fleksibelt dæmpbart, lysstyrken kan tilpasses efter behov
- Passivt kølesystem uden ventilator
- Til de højeste krav Ideel til anvendelsessteder, industri og store byggepladser

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Model	-2C STRØM DIMMER SÆT	
Stødmodstand	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+59	°C
Mål	650 x 650 x 290 (Lys)	mm
Vægt	17,6	kg
Beskyttelsesklasse	IP67	
Dimmbar	Ja	
Kabel	H07BQ-F 3G1,5	
Stik	Schuko IP68	
Kabel længde samlet	8	m
Udskiftelig kabel	Ja	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Farvetemperatur	5000	K
Lyskilde	8x SML22 LED modul	
Lysstrøm	162800	lm
Afsætningsvinkel	360/60	°
Lysstrøm (reel)	148000	lm
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	800	W
Beskyttelsesklasse	I	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, sort, pulverlakeret, inkl. sort midterrør - 3,80m
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m
1410000538		Afspændingssæt til krumlestativ
1410000666		HeavyDuty transport- og opbevaringskasse til ALDEBARAN® XLD-2 lamper
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, stik Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, stik Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, stik Schuko 16A/250V IP68

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

