



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Número de artículo: 1439001704

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

162.800

LUMEN

148.000

REAL-LUMEN

Descripción

La ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM define la iluminación profesional de gran superficie en un nuevo nivel de rendimiento. Como la versión más potente de la familia de productos ALDEBARAN® XLD-2C, ofrece reservas de potencia adicionales para aplicaciones donde se requiere la máxima iluminación y la mayor fiabilidad.

El probado sistema de lentes SETO garantiza una distribución uniforme de la luz y una impresionante iluminación de superficie. El control de atenuación y segmentación integrado permite un ajuste de la potencia luminosa según la demanda, mientras que el sistema de refrigeración pasivo garantiza un funcionamiento fiable de forma continua sin ventiladores propensos al desgaste. Ya sea en un lugar de trabajo, en una gran obra o en una instalación industrial, la ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM ha sido desarrollada para usuarios profesionales que no aceptan compromisos y pueden confiar en reservas de potencia máximas incluso en las condiciones más exigentes.

Ventajas del producto

- Máxima potencia luminosa para una iluminación de gran superficie
- Imagen de luz homogénea gracias al sistema de lentes SETO
- Atenuable de forma flexible, la potencia luminosa se puede ajustar según la demanda
- Sistema de refrigeración pasivo sin ventiladores
- Para las más altas exigencias. Ideal para lugares de trabajo, industria y grandes obras

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modelo	-2C POWER DIM SET	
Resistencia al impacto	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensiones	650 x 650 x 290 (luz)	mm
Peso	17,6	kg
Grado de protección	IP67	
Dimmable	Sí	
cable	H07BQ-F 3G1,5	
Enchufe	Schuko IP68	
Longitud total del cable	8	m
Cable reemplazable	Sí	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Temperatura de color	5000	K
Fuente de luz	8x módulo LED SML22	
Flujo luminoso	162800	lm
Ángulo de irradiación	360/60	°
Flujo luminoso (real)	148000	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	800	W
Clase de protección	I	

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro -
1410000329		Trípode telescópico - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de construcción - 3,8 m
1410000538		Juego de tensores para trípode de manivela
1410000666		Funda de transporte y almacenamiento HeavyDuty para las luces ALDEBARAN® XLD-2
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód BASIC H07BQ-F, conector Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód SWITCH, enchufe Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cable DIM, enchufe Schuko 16A/250V IP68

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410926021		Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD
1410960037		BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH Bockhackerstr. 13 42499 Hückeswagen España	Tel./Fax +49 2192 / 93624-0 +49 2192 / 93624-25	Web/Email www.setolite.com info@setolite.de	 
---	--	--	---