



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Número do artigo: 1439001704

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

162.800

LUMEN

148.000

REAL-LUMEN

Descrição

A ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM define a iluminação profissional de grandes áreas em um novo nível de desempenho. Como a versão mais potente da família de produtos ALDEBARAN® XLD-2C, oferece reservas de potência adicionais para aplicações onde a máxima iluminação e a maior confiabilidade são exigidas.

O comprovado sistema de lentes SETO garante uma distribuição uniforme da luz e uma impressionante iluminação de área. O controle de dimmer e segmento integrado permite um ajuste da intensidade luminosa conforme a necessidade, enquanto o sistema de refrigeração passivo garante uma operação confiável a longo prazo sem ventiladores suscetíveis ao desgaste. Seja em locais de trabalho, grandes obras ou instalações industriais, a ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM foi desenvolvida para usuários profissionais que não fazem concessões e podem contar com reservas de potência máximas mesmo nas condições mais exigentes.

Vantagens do produto

- Máxima intensidade luminosa para iluminação de grandes áreas
- Imagem de luz homogênea graças ao sistema de lentes SETO
- Flexivelmente dimmável, a intensidade luminosa pode ser ajustada conforme a necessidade
- Sistema de refrigeração passivo sem ventiladores
- Para as mais altas exigências. Ideal para locais de trabalho, indústria e grandes obras

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modelo	-2C CONJUNTO DE DIMMER DE POTÊNCIA	
Resistência a impactos	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensões	650 x 650 x 290 (luminária)	mm
Peso	17,6	kg
Grau de proteção	IP67	
Dimerizável	Sim	
cabo	H07BQ-F 3G1,5	
Conector	Schuko IP68	
Comprimento total do cabo	8	m
Cabo substituível	Sim	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura de cor	5000	K
Fonte de luz	8x Módulo LED SML22	
Fluxo de luz	162800	lm
Ângulo de emissão	360/60	°
Fluxo de luz (real)	148000	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	800	W
Classe de proteção	I	

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000538		Conjunto de amarração para tripé de manivela
1410000666		Case de transporte e armazenamento HeavyDuty para luminárias ALDEBARAN® XLD-2
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação BASIC H07BQ-F, plugue Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação SWITCH, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cabo DIM, plugue Schuko 16A/250V IP68

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela

Mais imagens do produto



Reservamo-nos o direito a alterações técnicas, ajustes de preços e erros.