



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1439001704

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

162.800

LUMEN

148.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM definierar professionell stor ytbelysning på en ny prestandanivå. Som den kraftfullaste versionen av ALDEBARAN® XLD-2C produktfamiljen erbjuder den extra prestandareserver för applikationer där maximal belysning och högsta tillförlitlighet krävs.

Det beprövade SETO linsystemet säkerställer en jämn ljusfördelning och en imponerande ytbelysning. Den integrerade dimmer- och segmentkontrollen möjliggör en behovsanpassad justering av ljusstyrkan, medan det passiva kylsystemet garanterar en långvarig tillförlitlig drift helt utan slitstarka fläktar. Oavsett användningsområde, stor byggarbetsplats eller industrianläggning, har ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM utvecklats för professionella användare som inte gör några kompromisser och som kan lita på maximala prestandareserver även under de mest krävande förhållandena.

Produktfördelar

- Maximal ljusstyrka för stor ytbelysning
- Homogent ljusbild tack vare SETO linsystem
- Flexibelt dimbart, ljusstyrkan kan anpassas efter behov
- Passivt kylsystem utan fläktar
- För högsta krav Ideal för användningsområden, industri och stora byggarbetsplatser

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modell	-2C POWER DIM SET	
Slagtålighet	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+59	°C
Mått	650 x 650 x 290 (Lampa)	mm
Vikt	17,6	kg
Skyddsklass	IP67	
Dimmbar	Ja	
kabel	H07BQ-F 3G1,5	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellängd totalt	8	m
Bytbar kabel	Ja	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Färgtemperatur	5000	K
Ljuskälla	8x SML22 LED modul	
Ljusflöde	162800	lm
Spridningsvinkel	360/60	°
Ljusflöde (verkligt)	148000	lm
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	800	W
Skyddsklass	I	

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m
1410000329		Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Byggstativ - 3,8 m
1410000538		Stödsats för vevstativ
1410000666		HeavyDuty transport- och förvaringsväska för ALDEBARAN® XLD-2 lampor
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, kontakt Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, kontakt Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, kontakt Schuko 16A/250V IP68

Tillbehör (Forts.)

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410926021		Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

