

**ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER
DIM, 100-240 V, IP67, 800 W****Aldebaran XLD**Ürün No.: **1439001704****17,6**

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

162.800

LUMEN

148.000

REAL-LUMEN

Açıklama

ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM, profesyonel büyük alan aydınlatmasını yeni bir güç seviyesinde tanımlıyor. ALDEBARAN® XLD-2C ürün ailesinin en güçlü versiyonu olarak, maksimum aydınlatma ve en yüksek güvenilirliğin gerektiği uygulamalar için ek güç rezervleri sunuyor.

Kanıtlanmış SETO lens sistemi, homojen bir ışık dağılımı ve etkileyici bir alan aydınlatması sağlıyor. Entegre dimm ve segment kontrolü, ışık gücünün ihtiyaçlara göre ayarlanmasına olanak tanırken, pasif soğutma sistemi, aşınmaya duyarlı fanlar olmadan sürekli güvenilir bir çalışma sağlıyor. Kullanım yeri, büyük inşaat alanı veya sanayi tesisi olsun, ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER DIM, taviz vermeyen profesyonel kullanıcılar için tasarlandı ve en zorlu koşullarda bile maksimum güç rezervlerine güvenebilmelerini sağlıyor.

Ürün Avantajları

- Maksimum ışık gücü için büyük alan aydınlatması
- SETO lens sistemi sayesinde homojen ışık görüntüsü
- Esnek dimlenebilir, ışık gücü ihtiyaçlara göre ayarlanabilir
- Fan olmadan pasif soğutma sistemi
- En yüksek talepler için Kullanım yerleri, sanayi ve büyük inşaat alanları için idealdir

Teknik Özellikler**Genel Veriler**

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	XLD	
Model	-2C GÜÇ DIM KÜTÜĞÜ	
Darbelere dayanıklılık	IK10	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+59	°C
Boyutlar	650 x 650 x 290 (Işık)	mm
Ağırlık	17,6	kg
Koruma sınıfı	IP67	
Dimmer	Evet	
Kablo	H07BQ-F 3G1,5	
Priz	Schuko IP68	
Kablo uzunluğu toplam	8	m
Değiştirilebilir kablo	Evet	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Renk sıcaklığı	5000	K
Işık kaynağı	8x SML22 LED Modülü	
Işık akımı	162800	lm
Işın Açısı	360/60	°
Işık akımı (gerçek)	148000	lm
CRI	>70	
Ömür	50000	h

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	800	W
Koruma sınıfı	I	

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		KALDIRMALI KURBALI TRIPOD, siyah, toz kaplama, siyah orta boru dahil - 3,80m
1410000329		Teleskopik üç ayaklı tripod - 4,58 m
1410000345		SETO Şantiyesi - 3,8 m
1410000538		Kurbastatifi için ip germe seti
1410000666		ALDEBARAN® XLD-2 Aydınlatmaları için HeavyDuty Taşıma ve Depolama Kılıfı
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kablo BASIC H07BQ-F, Schuko 16A/250V fişi IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kablo SWITCH, Schuko fiş 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kablo DIM, Schuko 16A/250V IP68

Aksesuarlar (Devamı)

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410926021		360 FLEX / XLD için güçlendirilmiş asma seti
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Diğer Ürün Resimleri



Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

