



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT X-POWER BASIC

Aldebaran XLD

Número do artigo: 1439001802

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

Descrição

A ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER BASIC combina impressionante desempenho de iluminação com uma forma de construção especialmente compacta. Como a versão mais potente da família de produtos ALDEBARAN® XLD-C Compact, ela oferece reservas de potência máximas em todos os lugares onde mobilidade, manuseio simples e rápida implementação são igualmente exigidos.

Graças ao seu baixo peso, a luminária é especialmente fácil de transportar, manusear e montar rapidamente. O pino Flex integrado também permite o uso flexível em montagem suspensa, ampliando assim significativamente as possibilidades de aplicação. O comprovado sistema de lentes SETO garante uma iluminação homogênea e uma distribuição eficiente da luz.

Seja em canteiros de obras, em locais de operação ou em aplicações industriais, a ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER BASIC combina eXtreme desempenho de luz com as vantagens de uma solução de sistema eXtremamente compacta, eXtremamente móvel e versátil.

Vantagens do produto

- Compacta e poderosa Máxima potência de luz em tamanho mínimo
- Leve e móvel Fácil de transportar e rápida de montar
- Também adequada para montagem suspensa
- Iluminação homogênea graças ao sistema de lentes SETO

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modelo	-C CONJUNTO BÁSICO DE POTÊNCIA COMPACTO	
Resistência a impactos	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	446 x 446 x 228	mm
Grau de proteção	IP65	
Dimerizável	Não	
cabo	H07BQ-F 3G1,5	
Conector	Schuko IP68	
Comprimento total do cabo	8	m
Cabo substituível	Sim	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura de cor	5000	K
Fonte de luz	4x Módulo LED SML22	
Ângulo de emissão	360/60	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	400	W
Classe de proteção	I	

Acessórios

Outros

Número do artigo	Image	Name
141000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
141000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000538		Conjunto de amarração para tripé de manivela
1410000676		Estojo de transporte para luminárias XLD Compact, plástico preto
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação BASIC H07BQ-F, plugue Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação SWITCH, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cabo DIM, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Suporte de pino de troca para XLD Compact com junta esférica, preto
1410960017-V		—
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

