



## ALDEBARAN® XLD-C COMPACT X-POWER BASIC

### Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1439001802

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

### Beskrivning

ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER BASIC förenar imponerande ljusstyrka med en särskilt kompakt konstruktion. Som den mest kraftfulla versionen av ALDEBARAN® XLD-C Compact produktfamilj erbjuder den maximala effektreserver där mobilitet, enkel hantering och snabb användning är lika efterfrågade.

Tack vare sin låga vikt är armaturen särskilt lätt att transportera, enkel att hantera och snabb att ställa upp. Den integrerade Flex-bulten möjliggör dessutom flexibel användning även vid takmontering och utökar därmed användningsmöjligheterna avsevärt. Det beprövade SETO linsystemet säkerställer en homogen belysning och en effektiv ljusfördelning.

Oavsett om det är på byggarbetsplatser, vid insatsplatser eller vid industriella tillämpningar förenar ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER BASIC extrem ljusstyrka med fördelarna av en extremt kompakt, extremt mobil och mångsidigt användbar systemlösning.

### Produktfördelar

- Kompakt och kraftfull Maximal ljusstyrka vid minimal storlek
- Lätt och mobil Enkel att transportera och snabb att ställa upp
- Även lämplig för takmontering
- Homogen belysning tack vare SETO linsystem

### Tekniska specifikationer

#### Allmänna uppgifter

| Egenskap          | Värde                      | Enhet |
|-------------------|----------------------------|-------|
| Märke             | ALDEBARAN®                 |       |
| Serie             | XLD                        |       |
| Modell            | -C COMPACT POWER BASIC SET |       |
| Slagtlighet       | IK10                       |       |
| Temperatur (min)  | -40                        | °C    |
| Temperatur (max)  | +50                        | °C    |
| Mått              | 446 x 446 x 228            | mm    |
| Skyddsklass       | IP65                       |       |
| Dimmbar           | Nej                        |       |
| kabel             | H07BQ-F 3G1,5              |       |
| Stecker           | Schuko IP68                |       |
| Kabellängd totalt | 8                          | m     |
| Bytbar kabel      | Ja                         |       |

## Ljustekniska data

| Egenskap         | Värde              | Enhet |
|------------------|--------------------|-------|
| Färgtemperatur   | 5000               | K     |
| Ljuskälla        | 4x SML22 LED Modul |       |
| Spridningsvinkel | 360/60             | °     |
| CRI              | >70                |       |
| Livslängd        | 50000              | h     |

## Elektriska data

| Egenskap          | Värde   | Enhet |
|-------------------|---------|-------|
| Ingångsspänning   | 100-240 | V     |
| Nätfrekvens       | 50/60   | Hz    |
| Strömtyp          | AC      |       |
| Effektförbrukning | 400     | W     |
| Skyddsklass       | I       |       |

## Tillbehör

### Övrigt

| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 141000055   |    | Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75                              |
| 141000057   |   | Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75                             |
| 1410000324  |  | WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m  |
| 1410000329  |  | Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m                                      |
| 1410000345  |  | SETO Byggstativ - 3,8 m                                                |
| 1410000538  |  | Stödsats för vevstativ                                                 |
| 1410000676  |  | Transportväska för XLD Compact-lampor, plast svart                     |
| 1410001510  |  | ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, kontakt Schuko 16A/250V IP68, 8m |
| 1410001520  |  | ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, kontakt Schuko 16A/250V IP68            |
| 1410001521  |  | ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, kontakt Schuko 16A/250V IP68               |
| 1410926021  |  | Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD                                  |

## Tillbehör (Forts.)

### Övrigt

| Artikel-Nr.  | Bild                                                                              | Name                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1410960016   |  | Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox  |
| 1410960017   |  | Byt ut bultfäste för XLD Compact med kulle, svart   |
| 1410960017-V |  | —                                                   |
| 1410960037   |  | Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ |

## Fler produktbilder



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Sverige

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

