



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT X-POWER SWITCH

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: **1439001803**

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

Beskrivelse

ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER SWITCH forener imponerende lysydelse med en særlig kompakt konstruktion. Som den mest kraftfulde version af ALDEBARAN® XLD-C Compact produktfamilien tilbyder den maksimale ydeevne, hvor mobilitet, enkel håndtering og hurtig anvendelse er efterspurgt.

Takket være sin lave vægt er lampen særligt let at transportere, nem at håndtere og hurtig at opstille. Den integrerede Flex-bolt muliggør desuden fleksibel brug også i overheadmontering og udvider dermed anvendelsesmulighederne betydeligt. Det velprøvede SETO linse system sikrer en homogen belysning og en effektiv lysfordeling.

Uanset om det er på byggepladser, ved indsatssteder eller i industrielle anvendelser, forener ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER SWITCH eXtreme lysydelse med fordelene ved en eXtrem kompakt, eXtrem mobil og alsidigt anvendelig systemløsning.

Produktfordele

- Kompakt og kraftfuld Maksimal lysydelse ved minimal størrelse
- Let og mobil Nem at transportere og hurtig at opsætte
- Også egnet til overhead-montage
- Homogen belysning takket være SETO linse-system

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Model	-C KOMPACT STRØM KONTROL SÆT	
Stødmodstand	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	446 x 446 x 228	mm
Beskyttelsesklasse	IP65	
Dimmbar	Nej	
Kabel	H07BQ-F 3G1,5	
Stik	Schuko IP68	
Kabel længde samlet	8	m
Udskiftelig kabel	Ja	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Farvetemperatur	5000	K
Lyskilde	4x SML22 LED Modul	
Afsætningsvinkel	360/60	°
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	400	W
Beskyttelsesklasse	I	

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		WIND-UP KURBELSTATIV, sort, pulverlakeret, inkl. sort midterrør - 3,80m
1410000329		Teleskop-trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Bygge Stativ - 3,8 m
1410000538		Afspændingssæt til krumlestativ
1410000676		Transportkasse til XLD Compact lamper, plastik sort
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, stik Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, stik Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, stik Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Forstærket ophængssæt til 360 FLEX / XLD

Tilbehør (Forts.)

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Udskiftelig boltoptagelse til XLD Compact med kugleled, sort
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Flere produktbilleder



Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

