



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT X-POWER SWITCH

Aldebaran XLD

Numero articolo: **1439001803****IP65**

IP CODE

IK10

IK CODE

Descrizione

L'ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER SWITCH unisce un'impressionante potenza luminosa a una forma costruttiva particolarmente compatta. Come versione più potente della famiglia di prodotti ALDEBARAN® XLD-C Compact, offre massime riserve di potenza ovunque siano richiesti mobilità, facilità d'uso e un rapido impiego.

Grazie al suo peso ridotto, la lampada è particolarmente facile da trasportare, maneggiare e installare rapidamente. Il perno flessibile integrato consente inoltre un utilizzo flessibile anche in montaggio a soffitto, ampliando così notevolmente le possibilità di impiego. Il collaudato sistema ottico SETO garantisce un'illuminazione omogenea e una distribuzione efficiente della luce.

Che si tratti di cantieri, luoghi di intervento o applicazioni industriali, l'ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER SWITCH unisce prestazioni luminose estreme ai vantaggi di una soluzione di sistema estremamente compatta, estremamente mobile e versatile.

Vantaggi del prodotto

- Compatto e potente Massima potenza luminosa a dimensioni minime
- Leggero e mobile Facile da trasportare e montare rapidamente
- Adatto anche per montaggio a soffitto
- Illuminazione omogenea grazie al sistema ottico SETO

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modello	-C SET DI INTERRUTTORI DI ALIMENTAZIONE COMPATTI	
Resistenza agli urti	IK10	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+50	°C
Dimensioni	446 x 446 x 228	mm
Grado di protezione	IP65	
Dimmabile	No	
cavo	H07BQ-F 3G1,5	
Spina	Schuko IP68	
Lunghezza cavo totale	8	m
Cavo sostituibile	Sì	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Temperatura di colore	5000	K
Fonte luminosa	4x Modulo LED SML22	
Angolo di emissione	360/60	°
CRI	>70	
Durata	50000	h

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	400	W
Classe di protezione	I	

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		TREPPIDE A MANOVELLA, nero, verniciato a polvere, inclusa asta centrale nera - 3,80m
1410000329		Treppiede telescopico - 4,58 m
1410000345		SETO stativo per cantiere - 3,8 m
1410000538		Set di tensionamento per stativo a manovella
1410000676		Valigia di trasporto per luci XLD Compact, plastica nera
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cavo di alimentazione BASIC H07BQ-F, spina Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cavo SWITCH, spina Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cavo DIM, spina Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Set di sospensione rinforzato per 360 FLEX / XLD

Accessori (Continua.)

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Attacco per perno di sostituzione per XLD Compact con giunto sferico, nero
1410960017-V		—
1410960037		Bolzino mast DIN, d 30 x 100 mm, Al, per stativo a manovella

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

