



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT X-POWER DIM

Aldebaran XLD

Número de artículo: 1439001804

10,2

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

81.400

LUMEN

74.000

REAL-LUMEN

Descripción

La ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER DIM combina un impresionante rendimiento luminoso con una forma de construcción especialmente compacta. Como la versión más potente de la familia de productos ALDEBARAN® XLD-C Compact, ofrece reservas de potencia máximas donde la movilidad, el manejo sencillo y la rápida implementación son igualmente necesarios.

Gracias a su bajo peso, la lámpara es especialmente fácil de transportar, manejar y montar rápidamente. El pasador Flex integrado también permite un uso flexible en montaje sobre cabeza, ampliando así considerablemente las posibilidades de aplicación. El probado sistema de lentes SETO garantiza una iluminación homogénea y una distribución eficiente de la luz, mientras que la función de atenuación integrada permite un ajuste de la potencia luminosa según las necesidades.

Ya sea en obras de construcción, en lugares de intervención o en aplicaciones industriales, la ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER DIM combina un rendimiento luminoso eXtreme con las ventajas de una solución de sistema eXtremadamente compacta, eXtremadamente móvil y versátil.

Ventajas del producto

- Compacta y potente Máxima potencia luminosa en un tamaño mínimo
- Ligera y móvil Fácil de transportar y rápida de montar
- También adecuada para montaje sobre cabeza
- Iluminación homogénea gracias al sistema de lentes SETO
- Función de atenuación continua

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modelo	-C JUEGO DE DIMMER DE POTENCIA COMPACTO	
Resistencia al impacto	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	446 x 446 x 228	mm
Peso	10,2	kg
Grado de protección	IP65	
Dimmable	Sí	
cable	H07BQ-F 3G1,5	
Enchufe	Schuko IP68	
Longitud total del cable	8	m

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Cable reemplazable	Sí	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Temperatura de color	5000	K
Fuente de luz	4x SML22 LED Modul	
Flujo luminoso	81400	lm
Ángulo de irradiación	360/60	°
Flujo luminoso (real)	74000	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	400	W
Clase de protección	I	

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
141000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
141000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		TRÍPODE DE MANIVELA WIND-UP, negro, recubierto en polvo, incluyendo tubo central negro -
1410000329		Trípode telescópico - 4,58 m
1410000345		SETO Estando de construcción - 3,8 m
1410000538		Juego de tensores para trípode de manivela
1410000676		Maleta de transporte para luces XLD Compact, plástico negro
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód BASIC H07BQ-F, conector Schuko 16A/250V IP68, 8m

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cable/przewód SWITCH, enchufe Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cable DIM, enchufe Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Juego de suspensión reforzado para 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Soporte de perno intercambiable para XLD Compact con articulación esférica, negro
1410960017-V		—
1410960037		BOLSA DE MASTIL DIN, d 30 x 100 mm, Al, para trípode de manivela

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.