



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT X-POWER DIM

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: 1439001804

10,2

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

81.400

LUMEN

74.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER DIM förenar imponerande ljusprestanda med en särskilt kompakt design. Som den mest kraftfulla varianten av ALDEBARAN® XLD-C Compact produktfamiljen erbjuder den maximala prestandareserver där mobilitet, enkel hantering och snabb användning efterfrågas.

Tack vare sin låga vikt är lampan särskilt lätt att transportera, enkel att hantera och snabb att ställa upp. Den integrerade Flex-bulten möjliggör dessutom flexibel användning även vid takmontering och utökar därmed användningsmöjligheterna avsevärt. Det beprövade SETO linsystemet säkerställer en homogen belysning och en effektiv ljusfördelning, medan den integrerade dimmerfunktionen möjliggör en behovsanpassad justering av ljusstyrkan.

Oavsett om det är på byggarbetsplatser, vid insatsställen eller vid industriella tillämpningar, förenar ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER DIM extrem ljusprestanda med fördelarna av en extremt kompakt, extremt mobil och mångsidig systemlösning.

Produktfördelar

- Kompakt och kraftfull Maximalt ljusutbyte vid minimal storlek
- Lätt och mobil Lätt att transportera och snabbt att ställa upp
- Även lämplig för montering ovanför huvudet
- Homogen belysning tack vare SETO linsystem
- Ställbar dimmerfunktion

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modell	-C KOMPACT STRÖM DIMMERSET	
Slagtlighet	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Mått	446 x 446 x 228	mm
Vikt	10,2	kg
Skyddsklass	IP65	
Dimmbar	Ja	
kabel	H07BQ-F 3G1,5	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellängd totalt	8	m

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Bytbar kabel	Ja	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Färgtemperatur	5000	K
Ljuskälla	4x SML22 LED Modul	
Ljusflöde	81400	lm
Spridningsvinkel	360/60	°
Ljusflöde (verkligt)	74000	lm
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	400	W
Skyddsklass	I	

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
141000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
141000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		WIND-UP VEVCURB, svart, pulverlackad, inkl. svart mittstänger - 3,80m
1410000329		Teleskopisk trebenstativ - 4,58 m
1410000345		SETO Byggstativ - 3,8 m
1410000538		Stödsats för vevstativ
1410000676		Transportväska för XLD Compact-lampor, plast svart
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kabel BASIC H07BQ-F, kontakt Schuko 16A/250V IP68, 8m

Tillbehör (Forts.)

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kabel SWITCH, kontakt Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kabel DIM, kontakt Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Hängeset förstärkt för 360 FLEX / XLD
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		Byt ut bultfäste för XLD Compact med kulled, svart
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

