



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT X-POWER DIM

Aldebaran XLD

Ürün No.: 1439001804

10,2

KG

IP65

IP CODE

IK10

IK CODE

81.400

LUMEN

74.000

REAL-LUMEN

Açıklama

ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER DIM, etkileyici ışık performansını özellikle kompakt bir yapı ile birleştirir. ALDEBARAN® XLD-C Compact ürün ailesinin en güçlü versiyonu olarak, mobilite, kolay kullanım ve hızlı uygulama gerektiren her yerde maksimum güç rezervleri sunar.

Hafif yapısı sayesinde lamba özellikle kolay taşınabilir, basit bir şekilde kullanılabilir ve hızlı bir şekilde kurulabilir. Entegre Flex-vida, ayrıca üst montajda esnek kullanım imkanı sunarak uygulama olanaklarını önemli ölçüde genişletir. Kanıtlanmış SETO lens sistemi, homojen bir aydınlatma ve verimli bir ışık dağılımı sağlarken, entegre dimmer fonksiyonu, ışık gücünün ihtiyaca göre ayarlanmasını mümkün kılar.

İnşaat alanlarında, uygulama yerlerinde veya endüstriyel uygulamalarda, ALDEBARAN® XLD-C Compact X-POWER DIM, eXtreme ışık performansını eXtreme kompakt, eXtreme mobil ve çok yönlü bir sistem çözümünün avantajlarıyla birleştirir.

Ürün Avantajları

- Kompakt ve güçlü Maksimum ışık performansı minimum boyutta
- Hafif ve mobil Kolayca taşınabilir ve hızlı bir şekilde kurulabilir
- Ayrıca üst montaj için uygundur
- SETO lens sistemi sayesinde homojen aydınlatma
- Sonsuz dimmer fonksiyonu

Teknik Özellikler

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	XLD	
Model	-C KOMPAKT GÜÇ DIM SETİ	
Darbelerle dayanıklılık	IK10	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+50	°C
Boyutlar	446 x 446 x 228	mm
Ağırlık	10,2	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Dimmer	Evet	
Kablo	H07BQ-F 3G1,5	
Priz	Schuko IP68	
Kablo uzunluğu toplam	8	m
Değiştirilebilir kablo	Evet	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Renk sıcaklığı	5000	K
Işık kaynağı	4x SML22 LED Modül	
Işık akımı	81400	lm
Işın Açısı	360/60	°
Işık akımı (gerçek)	74000	lm
CRI	>70	
Ömür	50000	h

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	400	W
Koruma sınıfı	I	

Aksesuarlar

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
1410000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		KALDIRMALI KURBALI TRIPOD, siyah, toz kaplama, siyah orta boru dahil - 3,80m
1410000329		Teleskopik üç ayaklı tripod - 4,58 m
1410000345		SETO Şantiyesi - 3,8 m
1410000538		Kurbastatifi için ip germe seti
1410000676		XLD Compact Aydınlatmalar için taşıma çantası, siyah plastik
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C kablo BASIC H07BQ-F, Schuko 16A/250V fişi IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C kablo SWITCH, Schuko fiş 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C kablo DIM, Schuko 16A/250V IP68

Aksesuarlar (Devamı)

Diğer

Ürün No.	Resim	Name
1410926021		360 FLEX / XLD için güçlendirilmiş asma seti
1410960016		Wechselbolzenaufnahme XLD Compact 30mm, silb. elox
1410960017		XLD Compact için top bağlantılı değiştirilebilir pim, siyah
1410960017-V		—
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Diğer Ürün Resimleri

