

ALDEBARAN® HERO® SLIM-2**Aldebaran HERO**Artikel-Nr.: **1440055201****3,0**

KG

IP65

IP CODE

13.900

LUMEN

12.700

REAL-LUMEN

Beskrivning

Ett nytt medlem i vår beprövade ALDEBARAN® HERO® familj: ALDEBARAN® HERO® SLIM-2 är den perfekta lösningen för kostnadseffektiv belysning av ytor i små till medelstora användningsområden.

Urustad med de innovativa 40/40-modulerna (40° strålvinkel, 40W effekt) imponerar ALDEBARAN® HERO® SLIM-2 med ett imponerande ljusflöde på runt 13.000 Lumen (REAL Lumen) och en färgtemperatur på 5.000 K, idealisk för klar, naturlig belysning under alla förhållanden.

ALDEBARAN® HERO® SLIM-2 är universellt användbar, antingen med 24 V eller 230 V driftspänning, och kan flexibelt integreras tack vare utbytbara, valfria adaptrar för masttoppar (t.ex. Fireco, Teksam eller andra system).

Ett individuellt kabelände möjliggör dessutom enkel anpassning till befintliga installationer.

Produktfördelar

- Låg strömförbrukning
- Användning av energibesparande LED-teknik
- Individuella mastfästen möjliga
- Kabelanslutning på baksidan av huset (nedan i mitten)

Tekniska specifikationer**Allmänna uppgifter**

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Modell	SLIM-2	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	211 x 116 x 149	mm
Vikt	3,0	kg
Skyddsklass	IP65	
Adaption	TEKSAM 20 mm	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	24	V

Tekniska specifikationer (Forts.)

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Strömtyp	DC	
Effektförbrukning	80	W
Skyddsklass	III	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED	
Spridningsvinkel	40	°
Ljusflöde	13900	lm
Ljusflöde (verkligt)	12700	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

