

ALDEBARAN® HERO® SLIM-2

Aldebaran HERO

Número do artigo: **1440055202****3,0**

KG

IP65

IP CODE

13.900

LUMEN

12.700

REAL-LUMEN

Descrição

Um novo membro da nossa comprovada família ALDEBARAN® HERO®: O ALDEBARAN® HERO® SLIM-2 é a solução perfeita para uma iluminação de área econômica em aplicações de pequeno a médio porte.

Equipado com os inovadores módulos 40/40 (ângulo de feixe de 40°, potência de 40W), o ALDEBARAN® HERO® Slim-2 impressiona com um volume de luz de cerca de 13.000 lúmens (REAL Lumen) e uma temperatura de cor de 5.000 K, ideal para uma iluminação clara e natural em todas as condições.

O ALDEBARAN® HERO® Slim-2 é versátil, podendo ser utilizado com tensão de operação de 24 V ou 230 V, e pode ser integrado de forma flexível graças a adaptações opcionais intercambiáveis para cabeçotes de mastro (por exemplo, Fireco, Teksam ou outros sistemas).

Uma extremidade de cabo individual também garante uma fácil adaptação a instalações existentes.

Além do HERO® SLIM-2, outros modelos como o HERO® SLIM-1, HERO® SLIM-3 e HERO® SLIM-4 estão disponíveis.

Vantagens do produto

- Baixo consumo de energia
- Uso de tecnologia LED econômica
- Possibilidade de suportes de mastro individuais
- Cabo de alimentação na parte traseira da caixa (parte inferior central)

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	HERO®	
Modelo	SLIM-2	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	211 x 116 x 149	mm
Peso	3,0	kg
Grau de proteção	IP65	
Adaptação	TEKSAM 20 mm	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	230	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	80	W
Classe de proteção	I	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	LED	
Ângulo de emissão	40	°
Fluxo de luz	13900	lm
Fluxo de luz (real)	12700	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Reservamo-nos o direito a alterações técnicas, ajustes de preços e erros.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

