Ficha técnica

Professional Lighting Solutions SETO



ALDEBARAN® HERO® X-POWER-4

Aldebaran HERO

Número de artículo: **1440200100**

13,0	IP65	81.400	74.000
KG	IP CODE	LUMEN	REAL-LUMEN

Descripción

La serie ALDEBARAN® HERO® X-POWER ha sido desarrollada para aplicaciones donde se requiere una iluminación de área máxima con un alto alcance. Gracias al uso de módulos LED potentes, el proyector logra una excepcional alta potencia luminosa y proporciona una iluminación uniforme y profunda incluso a grandes distancias.

Por lo tanto, la serie ALDEBARAN® HERO® X-POWER es ideal para iluminar áreas industriales y comerciales, sitios de construcción, áreas logísticas, así como áreas de seguridad y operación. Incluso en condiciones difíciles, la alta luminosidad garantiza una excelente visibilidad.

Gracias a la potente salida de luz de la serie ALDEBARAN® HERO® X-POWER, es ideal para áreas profesionales que requieren rendimiento, alcance e iluminación de área.

Ventajas del producto

- Extremadamente alta potencia luminosa para áreas extensas
- Iluminación profunda y de amplio alcance
- Distribución homogénea de la luz con alta intensidad
- Módulos LED potentes para máxima eficiencia
- Construcción robusta y optimizada para uso
- Ideal para la industria, comercio y protección civil
- Tecnología LED duradera y de bajo mantenimiento
- Opciones de montaje e integración flexibles

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Modelo	X-POWER-4	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	335 x 385 x 145	mm
Peso	13,0	kg
Grado de protección	IP65	
Adaptación	Teksam 20 mm	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	400	W
Clase de protección	I	
Conexión del cable	BN=L, BU=N, PE	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	4x módulo LED	
Ángulo de irradiación	4x 60	°
Flujo luminoso	81400	lm
Flujo luminoso (real)	74000	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Más imágenes del producto







Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de