



ALDEBARAN® HERO® X-POWER-4

Aldebaran HERO

Número do artigo: 1440200100

13,0

KG

IP65

IP CODE

81.400

LUMEN

74.000

REAL-LUMEN

Descrição

A série ALDEBARAN® HERO® X-POWER foi desenvolvida para aplicações onde é exigida uma iluminação de área máxima com alta alcance. Com o uso de módulos LED potentes, o refletor atinge um desempenho de luz excepcionalmente alto e proporciona uma iluminação uniforme e profunda, mesmo em grandes distâncias.

Assim, a série ALDEBARAN® HERO® X-POWER é ideal para iluminar áreas industriais e comerciais, canteiros de obras, áreas logísticas, bem como áreas de segurança e intervenção. Mesmo em condições difíceis, a alta luminosidade garante uma excelente visibilidade.

Grças ao poderoso desempenho de luz da série ALDEBARAN® HERO® X-POWER, ela é ideal para áreas profissionais que exigem desempenho, alcance e iluminação de área.

Vantagens do produto

- Desempenho de luz extremamente alto para áreas amplas
- Iluminação profunda e de longo alcance
- Distribuição homogênea da luz com alta intensidade
- Módulos LED potentes para máxima eficiência
- Construção robusta e otimizada para uso
- Ideal para indústria, comércio e proteção civil
- Tecnologia LED durável e de baixa manutenção
- Possibilidades flexíveis de montagem e integração

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	HERO®	
Modelo	X-POWER-4	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	335 x 385 x 145	mm
Peso	13,0	kg
Grau de proteção	IP65	
Adaptação	Teksam 20 mm	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	400	W
Classe de proteção	I	
Atribuição de cabos	BN=L, BU=N, PE	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	4x módulo LED	
Ângulo de emissão	4x 60	°
Fluxo de luz	81400	lm
Fluxo de luz (real)	74000	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Mais imagens do produto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

