



ALDEBARAN® HERO® X-POWER-6

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: 1440200200

15,0

KG

IP65

IP CODE

122.100

LUMEN

111.000

REAL-LUMEN

Beskrivelse

ALDEBARAN® HERO® X-POWER serien er udviklet til applikationer, hvor der kræves maksimal fladebelysning med høj rækkevidde. Ved at anvende kraftfulde LED-moduler opnår stråleren en usædvanligt høj lysydelse og sikrer en jævn, dybdegående belysning også på store afstande.

Derfor er ALDEBARAN® HERO® X-POWER serien ideel til belysning af industrielle og kommercielle områder, byggepladser, logistikområder samt sikkerheds- og indsatsområder. Selv under vanskelige forhold sikrer den høje lysstyrke en fremragende synlighed.

Takket være den kraftfulde lysydelse fra ALDEBARAN® HERO® X-POWER serien er den ideel til professionelle områder, der kræver ydeevne, rækkevidde og fladebelysning.

Produktfordele

- Ekstremt høj lysydelse til store områder
- Dybdegående, langtrækkende belysning
- Homogen lysfordeling ved høj intensitet
- Kraftfulde LED-moduler for maksimal effektivitet
- Robust, anvendelsesoptimeret konstruktion
- Ideel til industri, erhverv og katastrofeberedskab
- Langtidsholdbar, vedligeholdelsesvenlig LED-teknologi
- Fleksible monterings- og integrationsmuligheder

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Model	X-POWER-6	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	495 x 385 x 145	mm
Vægt	15,0	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Adaption	Teksam 20 mm	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	600	W
Beskyttelsesklasse	I	
Kabelbelegung	BN=L, BU=N, PE	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	6x LED modul	
Afsætningsvinkel	6x 60	°
Lysstrøm	122100	lm
Lysstrøm (reel)	111000	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Flere produktbilleder



Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

