



ALDEBARAN® HERO® X-POWER-6

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: 1440200200

15,0

KG

IP65

IP CODE

122.100

LUMEN

111.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

ALDEBARAN® HERO® X-POWER serien har utvecklats för applikationer där maximal belysning av stora ytor med hög räckvidd krävs. Genom användning av kraftfulla LED-moduler uppnår strålkastaren en exceptionellt hög ljusstyrka och säkerställer en jämn, djupt verkande belysning även på stora avstånd.

Därför är ALDEBARAN® HERO® X-POWER serien idealisk för belysning av industri- och kommersiella områden, byggarbetsplatser, logistikområden samt säkerhets- och insatsområden. Även under svåra förhållanden garanterar den höga ljusstyrkan en utmärkt sikt.

Tack vare den kraftfulla ljusstyrkan hos ALDEBARAN® HERO® X-POWER serien är den idealisk för professionella områden som kräver prestanda, räckvidd och belysning av stora ytor.

Produktfördelar

- Extremt hög ljusstyrka för stora områden
- Djupt verkande, långtgående belysning
- Homogen ljusfördelning vid hög intensitet
- Kraftfulla LED-moduler för maximal effektivitet
- Robust, användningsoptimerad konstruktion
- Idealisk för industri, kommers och katastrofskydd
- Långvarig, underhållsfri LED-teknik
- Flexibla monterings- och integrationsmöjligheter

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Modell	X-POWER-6	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+50	°C
Mått	495 x 385 x 145	mm
Vikt	15,0	kg
Skyddsklass	IP65	
Adaption	Teksam 20 mm	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	100-240	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	600	W
Skyddsklass	I	
Kabelbelegung	BN=L, BU=N, PE	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	6x LED Modul	
Spridningsvinkel	6x 60	°
Ljusflöde	122100	lm
Ljusflöde (verkligt)	111000	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

