

ALDEBARAN® HERO® SMART-1

Aldebaran HERO

Číslo produktu: **1440300101-L**

2,5

KG

IP65

IP CODE

7.400

REAL-LUMEN



Popis

ALDEBARAN® HERO® SMART je ideální řešení pro aplikace, kde je vyžadován vysoký světelný výkon na malém prostoru. Díky své zvlášť lehké a kompaktní konstrukci je systém vynikající pro použití na vozidlech a na menších a mobilních stožárových systémech.

Flexibilně konfigurovatelná vyzařovací charakteristika v kombinaci s individuálně volitelnými barvami světla (studená a teplá bílá) zajišťuje optimální přizpůsobení různým scénářům použití – od velkoplošného osvětlení po cílený dálkový efekt. Osvědčený modulární koncept série ALDEBARAN® HERO® zůstává zachován i u HERO® SMART: robustní konstrukce, povětrnostně odolné komponenty a světelná technika, která se vyznačuje vysokou účinností a nízkými ztrátami světla. ALDEBARAN® HERO® SMART – výkonný, všestranný, úsporný na prostoru.

Výhody produktu

- Nízká spotřeba energie
- Volitelná barevná směs LED světla
- Revoluční systém jednotlivých čoček SETO LED
- Různé úhly vyzařování pro optimalizaci rozložení světla kombinovatelné
- Minimální prostorové nároky díky kompaktní konstrukci

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	HERO®	
Model	SMART-1	
Teplota (min)	-25	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	237 x 145 x 133	mm
Hmotnost	2,5	kg
Ochranná třída	IP65	
Adaptace	TEKSAM 20 mm	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED	
úhel vyzařování	60	°
Světelný tok (skutečný)	7400	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>70	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	10 - 32	V
Typ proudu	DC	
Příkon	50	W
Ochranná třída	III	
Kabelové připojení	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Technické změny, úpravy cen a chyby vyhrazeny.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

