

ALDEBARAN® HERO® SMART-1

Aldebaran HERO

Numero articolo: **1440300101-L****2,5**

KG

IP65

IP CODE

7.400

REAL-LUMEN



Descrizione

Il ALDEBARAN® HERO® SMART è la soluzione ideale per applicazioni in cui è richiesta un'alta potenza luminosa in spazi ristretti. Con la sua costruzione particolarmente leggera e compatta, il sistema è eccellente per l'uso su veicoli e su sistemi di mast più piccoli e mobili.

La caratteristica di emissione configurabile in modo flessibile, in combinazione con colori di luce selezionabili (bianco caldo e freddo), consente un'ottimale adattamento a vari scenari di utilizzo, dall'illuminazione ampia all'effetto a distanza mirato. Il collaudato concetto modulare della SERIE ALDEBARAN® HERO® rimane anche con il HERO® SMART: costruzione robusta, componenti resistenti alle intemperie e una tecnologia luminosa caratterizzata da alta efficienza e basse perdite di dispersione. ALDEBARAN® HERO® SMART potente, versatile, salvaspazio.

Vantaggi del prodotto

- Basso assorbimento energetico
- Combinazione di colori selezionabile della luce LED
- Sistema rivoluzionario di lenti singole SETO LED
- Diverse angolazioni di emissione combinabili per una distribuzione della luce ottimizzata
- Minimo ingombro grazie alla forma compatta

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Modello	SMART-1	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	237 x 145 x 133	mm
Peso	2,5	kg
Grado di protezione	IP65	
Adattamento	TEKSAM 20 mm	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	10 - 32	V
Tipo di corrente	DC	
Consumo energetico	50	W
Classe di protezione	III	
Collegamento del cavo	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	LED	
Angolo di emissione	60	°
Flusso luminoso (reale)	7400	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Durata	50000	h

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.