



ALDEBARAN® HERO® SMART-1

Aldebaran HERO

Numero articolo: **1440300101-R****2,5**

KG

IP65

IP CODE

7.400

REAL-LUMEN

Descrizione

L'ALDEBARAN® HERO® SMART è la soluzione ideale per applicazioni in cui è richiesta un'elevata potenza luminosa in spazi ristretti. Con la sua forma costruttiva particolarmente leggera e compatta, il sistema è eccellente per l'uso su veicoli e su sistemi di mast più piccoli e mobili.

La caratteristica di emissione configurabile in modo flessibile, combinata con colori della luce selezionabili individualmente (bianco freddo e caldo), garantisce un'ottimale adattamento a diversi scenari di utilizzo, dall'illuminazione su larga scala all'effetto a distanza mirato. Il collaudato concetto modulare della SERIE ALDEBARAN® HERO® rimane anche con il HERO® SMART: costruzione robusta, componenti resistenti alle intemperie e una tecnologia luminosa che si distingue per alta efficienza e basse perdite di dispersione. ALDEBARAN® HERO® SMART potente, versatile, salvaspazio.

Vantaggi del prodotto

- Basso assorbimento energetico
- Combinazione di colori selezionabile della luce LED
- Sistema rivoluzionario di lenti singole SETO LED
- Diverse angolazioni di emissione combinabili per una distribuzione della luce ottimizzata
- Minimo ingombro grazie alla forma compatta

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Modello	SMART-1	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	237 x 145 x 133	mm
Peso	2,5	kg
Grado di protezione	IP65	
Adattamento	TEKSAM 20 mm	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	10 - 32	V

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tipo di corrente	DC	
Consumo energetico	50	W
Classe di protezione	III	
Collegamento del cavo	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	LED	
Angolo di emissione	60	°
Flusso luminoso (reale)	7400	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Durata	50000	h

Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

