



ALDEBARAN® HERO® SMART-1

Aldebaran HERO

Nr artykułu: 1440300101-R

2,5

KG

IP65

IP CODE

7.400

REAL-LUMEN

Opis

ALDEBARAN® HERO® SMART to idealne rozwiązanie dla zastosowań, w których wymagana jest wysoka moc świetlna na małej przestrzeni. Dzięki swojej szczególnie lekkiej i kompaktowej konstrukcji, system doskonale nadaje się do stosowania w pojazdach oraz na mniejszych i mobilnych systemach masztowych.

Elastycznie konfigurowana charakterystyka świecenia w połączeniu z indywidualnie wybranymi kolorami światła (zimna i ciepła biel) zapewnia optymalne dostosowanie do różnorodnych scenariuszy zastosowania, od oświetlenia dużych powierzchni po celowe działanie na odległość. Sprawdzona koncepcja modułowa serii ALDEBARAN® HERO® pozostaje również w przypadku HERO® SMART: solidna konstrukcja, odporne na warunki atmosferyczne komponenty oraz technika świetlna, która charakteryzuje się wysoką efektywnością i niskimi stratami rozpraszania. ALDEBARAN® HERO® SMART mocny, wszechstronny, oszczędzający miejsce.

Zalety produktu

- Niskie zużycie energii
- Wybieralna mieszanka kolorów światła LED
- Rewolucyjny system pojedynczej soczewki LED SETO
- Różne kąty świecenia do optymalizacji rozkładu światła
- Minimalna powierzchnia zajmowana dzięki kompaktowej konstrukcji

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	HERO®	
Model	SMART-1	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	237 x 145 x 133	mm
Waga	2,5	kg
Klasa ochrony	IP65	
Adaptacja	TEKSAM 20 mm	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	LED	
kąt świecenia	60	°
Strumień świetlny (rzeczywisty)	7400	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>70	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	10 - 32	V
Rodzaj prądu	DC	
Pobór mocy	50	W
Klasa ochrony	III	
Przyporządkowanie kabli	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowań cenowych i błędów.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

