



ALDEBARAN® HERO® SMART-2

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: **1440300102-L****3,8**

KG

IP65

IP CODE

14.800

REAL-LUMEN

Beschreibung

Der ALDEBARAN® HERO® SMART ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen hohe Lichtleistung auf engem Raum gefordert ist. Mit seiner besonders leichten und kompakten Bauform eignet sich das System hervorragend für den Einsatz auf Fahrzeugen sowie auf kleineren und mobilen Mastsystemen.

Die flexibel konfigurierbare Abstrahlcharakteristik in Kombination mit individuell wählbaren Lichtfarben (kalt- und warmweiß) sorgt für eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Einsatzszenarien von der großflächigen Ausleuchtung bis zur gezielten Fernwirkung. Das bewährte modulare Konzept der ALDEBARAN® HERO® SERIE bleibt auch beim HERO® SMART erhalten: robuste Konstruktion, witterungsbeständige Komponenten und eine Lichttechnik, die sich durch hohe Effizienz und geringe Streuverluste auszeichnet. ALDEBARAN® HERO® SMART leistungsstark, vielseitig, platzsparend.

Produktvorteile

- Geringe Leistungsaufnahme
- Wählbare Farbmischung des LED-Lichts
- Revolutionäres SETO LED-Einzellinsensystem
- Verschiedene Abstrahlwinkel für optimierte Lichtverteilung kombinierbar
- Minimaler Platzbedarf, dank kompakter Bauform

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Modell	SMART-2	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	237 x 275 x 133	mm
Gewicht	3,8	kg
Schutzart	IP65	
Adaption	TEKSAM 20 mm	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED	
Abstrahlwinkel	25 / 60	°

Technische Daten (Forts.)

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Lichtstrom (real)	14800	lm
Farbtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	10 - 32	V
Stromart	DC	
Leistungsaufnahme	100	W
Schutzklasse	III	
Kabelbelegung	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Weitere Produktbilder



Technische Änderungen, Preisanpassungen und Irrtümer vorbehalten.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

