



ALDEBARAN® HERO® SMART-2

Aldebaran HERO

Réf. article: **1440300102-L****3,8**

KG

IP65

IP CODE

14.800

REAL-LUMEN

Description

Le ALDEBARAN® HERO® SMART est la solution idéale pour les applications où une forte puissance lumineuse est requise dans un espace réduit. Avec sa conception particulièrement légère et compacte, le système est parfaitement adapté à une utilisation sur des véhicules ainsi que sur des systèmes de mâts plus petits et mobiles.

La caractéristique de diffusion configurée de manière flexible, combinée à des couleurs de lumière choisies individuellement (blanc froid et blanc chaud), permet une adaptation optimale à une grande variété de scénarios d'utilisation, de l'éclairage de grande surface à l'effet de portée ciblé. Le concept modulaire éprouvé de la SERIE ALDEBARAN® HERO® est également conservé avec le HERO® SMART : construction robuste, composants résistants aux intempéries et une technologie d'éclairage qui se distingue par sa haute efficacité et ses faibles pertes de diffusion. ALDEBARAN® HERO® SMART puissant, polyvalent, peu encombrant.

Avantages du produit

- Faible consommation d'énergie
- Mélange de couleurs du LED réglable
- Système révolutionnaire de lentille unique LED SETO
- Différents angles de diffusion combinables pour une distribution lumineuse optimisée
- Espace minimal requis, grâce à une conception compacte

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	HERO®	
Modèle	SMART-2	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	237 x 275 x 133	mm
Poids	3,8	kg
Classe de protection	IP65	
Adaptation	TEKSAM 20 mm	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Angle de rayonnement	25 / 60	°

Caractéristiques techniques (suite)

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Flux lumineux (réel)	14800	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	10 - 32	V
Type de courant	DC	
Consommation électrique	100	W
Classe de protection	III	
Câblage	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Autres images du produit



Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

