



ALDEBARAN® HERO® SMART-2

Aldebaran HERO

Číslo produktu: **1440300102-R****3,8**

KG

IP65

IP CODE

14.800

REAL-LUMEN

Popis

Der ALDEBARAN® HERO® SMART ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen hohe Lichtleistung auf engem Raum gefordert ist. Mit seiner besonders leichten und kompakten Bauform eignet sich das System hervorragend für den Einsatz auf Fahrzeugen sowie auf kleineren und mobilen Mastsystemen.

Die flexibel konfigurierbare Abstrahlcharakteristik in Kombination mit individuell wählbaren Lichtfarben (kalt- und warmweiß) sorgt für eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Einsatzszenarien von der großflächigen Ausleuchtung bis zur gezielten Fernwirkung. Das bewährte modulare Konzept der ALDEBARAN® HERO® SERIE bleibt auch beim HERO® SMART erhalten: robuste Konstruktion, witterungsbeständige Komponenten und eine Lichttechnik, die sich durch hohe Effizienz und geringe Streuverluste auszeichnet. ALDEBARAN® HERO® SMART leistungsstark, vielseitig, platzsparend.

Výhody produktu

- Nízká spotřeba energie
- Volitelná barevná směs LED světla
- Revoluční systém jednotlivých čoček SETO LED
- Různé úhly vyzařování pro optimalizaci rozložení světla kombinovatelné
- Minimální prostorové nároky díky kompaktní konstrukci

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	HERO®	
Model	SMART-2	
Teplota (min)	-25	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	237 x 275 x 133	mm
Hmotnost	3,8	kg
Ochranná třída	IP65	
Adaptace	TEKSAM 20 mm	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	LED	
úhel vyzařování	25 / 60	°

Technické údaje (Pokračování)

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný tok (skutečný)	14800	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>70	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	10 - 32	V
Typ proudu	DC	
Příkon	100	W
Ochranná třída	III	
Kabelové připojení	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Další obrázky produktů

