



ALDEBARAN® HERO® SMART-2

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: 1440300102-R

3,8

KG

IP65

IP CODE

14.800

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Der ALDEBARAN® HERO® SMART er den ideelle løsning til applikationer, hvor høj lysstyrke er påkrævet på et begrænset område. Med sin særligt lette og kompakte konstruktion er systemet fremragende til brug på køretøjer samt på mindre og mobile mast systemer.

Den fleksibelt konfigurerbare lysfordeling i kombination med individuelt valgbare lysfarver (kold- og varm hvid) sikrer en optimal tilpasning til forskellige anvendelsesscenarier fra storfladelysning til målrettet langdistance effekt. Det velprøvede modulære koncept i ALDEBARAN® HERO® SERIEN bevares også i HERO® SMART: robust konstruktion, vejrbestandige komponenter og en lyskilde, der udmærker sig ved høj effektivitet og lave sprednings tab. ALDEBARAN® HERO® SMART kraftfuld, alsidig, pladsbesparende.

Produktfordele

- Lavt strømforbrug
- Valgfri farveblanding af LED-lyset
- Revolutionært SETO LED-enkellinsesystem
- Forskellige strålevinkler til optimeret lysfordeling kan kombineres
- Minimal pladsbehov, takket være kompakt konstruktion

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Model	SMART-2	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	237 x 275 x 133	mm
Vægt	3,8	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Adaption	TEKSAM 20 mm	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	10 - 32	V
Strømtype	DC	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Effektforbrug	100	W
Beskyttelsesklasse	III	
Kabelbelegung	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED	
Afsætningsvinkel	25 / 60	°
Lysstrøm (reel)	14800	lm
Farvetemperatur	5000	K
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Flere produktbilleder



Tekniske ændringer, prisjusteringer og fejl forbeholdes.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

