



ALDEBARAN® HERO® SMART-2

Aldebaran HERO

Numero articolo: **1440300102-R****3,8**

KG

IP65

IP CODE

14.800

REAL-LUMEN

Descrizione

L'ALDEBARAN® HERO® SMART è la soluzione ideale per applicazioni in cui è richiesta un'elevata potenza luminosa in spazi ristretti. Con la sua forma costruttiva particolarmente leggera e compatta, il sistema è eccellente per l'uso su veicoli e su sistemi di mast più piccoli e mobili.

La caratteristica di emissione configurabile in modo flessibile, combinata con colori della luce selezionabili individualmente (bianco freddo e caldo), garantisce un'ottimale adattamento a diversi scenari di utilizzo, dall'illuminazione su larga scala all'effetto a distanza mirato. Il collaudato concetto modulare della SERIE ALDEBARAN® HERO® rimane anche con il HERO® SMART: costruzione robusta, componenti resistenti alle intemperie e una tecnologia luminosa che si distingue per alta efficienza e basse perdite di dispersione. ALDEBARAN® HERO® SMART potente, versatile, salvaspazio.

Vantaggi del prodotto

- Basso assorbimento energetico
- Combinazione di colori selezionabile della luce LED
- Sistema rivoluzionario di lenti singole SETO LED
- Diverse angolazioni di emissione combinabili per una distribuzione della luce ottimizzata
- Minimo ingombro grazie alla forma compatta

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Modello	SMART-2	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	237 x 275 x 133	mm
Peso	3,8	kg
Grado di protezione	IP65	
Adattamento	TEKSAM 20 mm	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	10 - 32	V
Tipo di corrente	DC	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Consumo energetico	100	W
Classe di protezione	III	
Collegamento del cavo	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	LED	
Angolo di emissione	25 / 60	°
Flusso luminoso (reale)	14800	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Durata	50000	h

Altre immagini del prodotto

