



ALDEBARAN® HERO® SMART-2

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: 1440300102-R

3,8

KG

IP65

IP CODE

14.800

REAL-LUMEN

Beschrijving

De ALDEBARAN® HERO® SMART is de ideale oplossing voor toepassingen waarbij hoge lichtprestaties op een kleine ruimte vereist zijn. Met zijn bijzonder lichte en compacte bouwvorm is het systeem uitstekend geschikt voor gebruik op voertuigen en op kleinere en mobiele mastsystemen.

De flexibel configureerbare stralingskarakteristiek in combinatie met individueel te kiezen lichtkleuren (koud- en warmwit) zorgt voor een optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende toepassingsscenario's van grootschalige verlichting tot gerichte verafwerking. Het beproefde modulaire concept van de ALDEBARAN® HERO® SERIE blijft ook bij de HERO® SMART behouden: robuuste constructie, weersbestendige componenten en een lichttechniek die zich kenmerkt door hoge efficiëntie en lage strooilossen. ALDEBARAN® HERO® SMART krachtig, veelzijdig, ruimtebesparend.

Productvoordelen

- Lage energieverbruik
- Kiesbare kleurmix van het LED-licht
- Revolutionair SETO LED-eenzelfde-lens-systeem
- Verschillende stralingshoeken voor geoptimaliseerde lichtverdeling combineerbaar
- Minimale ruimtevereiste, dankzij compacte bouwvorm

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Model	SMART-2	
Temperatuur (min)	-25	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	237 x 275 x 133	mm
Gewicht	3,8	kg
Beschermingsklasse	IP65	
Aanpassing	TEKSAM 20 mm	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	LED	
Afstralingshoek.	25 / 60	°

Technische Specificaties (verv.)

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Lichtstroom (werkelijk)	14800	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
CRI	>70	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	10 - 32	V
Stroomtype	DC	
Vermogensverbruik	100	W
Beschermingsklasse	III	
Kabelbeleging	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Aanvullende productafbeeldingen

