



ALDEBARAN® HERO® SMART-2

Aldebaran HERO

Artikel-Nr.: 1440300102-R

3,8

KG

IP65

IP CODE

14.800

REAL-LUMEN

Beskrivning

Der ALDEBARAN® HERO® SMART ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen hohe Lichtleistung auf engem Raum gefordert ist. Mit seiner besonders leichten und kompakten Bauform eignet sich das System hervorragend für den Einsatz auf Fahrzeugen sowie auf kleineren und mobilen Mastsystemen.

Die flexibel konfigurierbare Abstrahlcharakteristik in Kombination mit individuell wählbaren Lichtfarben (kalt- und warmweiß) sorgt für eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Einsatzszenarien von der großflächigen Ausleuchtung bis zur gezielten Fernwirkung. Das bewährte modulare Konzept der ALDEBARAN® HERO® SERIE bleibt auch beim HERO® SMART erhalten: robuste Konstruktion, witterungsbeständige Komponenten und eine Lichttechnik, die sich durch hohe Effizienz und geringe Streuverluste auszeichnet. ALDEBARAN® HERO® SMART leistungsstark, vielseitig, platzsparend.

Produktfördelar

- Geringe Leistungsaufnahme
- Wählbare Farbmischung des LED-Lichts
- Revolutionäres SETO LED-Einzellinsensystem
- Verschiedene Abstrahlwinkel für optimierte Lichtverteilung kombinierbar
- Minimaler Platzbedarf, dank kompakter Bauform

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	ALDEBARAN®	
Serie	HERO®	
Modell	SMART-2	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	237 x 275 x 133	mm
Vikt	3,8	kg
Skyddsklass	IP65	
Adaption	TEKSAM 20 mm	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	10 - 32	V
Strömtyp	DC	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Effektförbrukning	100	W
Skyddsklass	III	
Kabelbelegung	Pin 1=nb, 2=GND, 3=+24V, 4=nb	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED	
Spridningsvinkel	25 / 60	°
Ljusflöde (verkligt)	14800	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Livslängd	50000	h

Fler produktbilder



Tekniska ändringar, prisjusteringar och felaktigheter förbehålls.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

