



ALDEBARAN® 4000A X1 - 33 Wh

Aldebaran 4000A

Réf. article: **1440800020**

1,05

KG

IP54

IP CODE

1.500

REAL-LUMEN

Description

Sans fil, puissant et sans éblouissement. De plus, robuste et facile à utiliser. Tels sont les gènes de la série 4000A. Ces gènes ont été encore affinés avec les nouveaux luminaires de la série 4000A X.

Alors que la puissance lumineuse a pu être augmentée de plus de 70%* par rapport à la série précédente grâce à l'utilisation de panneaux LED spéciaux à haute efficacité, l'absence d'éblouissement a été maintenue.

Alors que certains luminaires d'autres fabricants dans cette classe de puissance vous laissent voir des 'points' lumineux par la suite, nos LED spéciales sans éblouissement permettent un éclairage parfaitement uniforme et une visibilité sécurisée - à tout moment. Car une bonne lumière signifie sécurité.

Le concept 4000A X est complété par différentes capacités de batterie, vous permettant d'adapter votre luminaire à vos besoins individuels en termes de durée de fonctionnement.

Le système de message de batterie faible (LBMS) vous avertit à temps lorsque la capacité de la batterie atteint un niveau bas et doit éventuellement être rechargée. Ainsi, vous ne vous retrouvez jamais dans l'obscurité de manière inattendue.

Si, lors de longues interventions, notamment à l'extérieur, la charge de la batterie venait à s'épuiser complètement, la fonction intégrée 'Take Me Home' des luminaires 4000A X vous permet de les retrouver facilement dans l'obscurité. Pour cela, le luminaire signale sa position par une fonction de clignotement de lumière rouge automatique intégrée.

EXTREMEMENT ROBUSTE

Corps de luminaire en aluminium d'avion

Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs

Commandes en caoutchouc antidérapantes, qui peuvent également être facilement utilisées avec des gants

Technologie lithium-ion de haute qualité garantissant des performances stables dans toutes les plages de température

EXTREMEMENT PUISSANT

Production homogène de lumière grâce à des panneaux LED haute performance

Le système SETO SAFE LIGHT évite durablement l'éblouissement et donc le 'voir des taches lumineuses' par la suite, contrairement à d'autres sources de lumière LED

Puissance lumineuse réglable en continu et donc adaptable à chaque situation

EXTREMEMENT INTELLIGENT

Fonctionnement possible avec des batteries intégrées et/ou avec le chargeur fourni

Détection précoce de la faible capacité de la batterie grâce au système de message de batterie faible (LBMS)

Fonction intégrée 'Take Me Home' permettant de retrouver le luminaire dans l'obscurité

Large gamme d'accessoires pour des fonctions optionnelles telles que chargeur de voiture, supports magnétiques, support de trépied, etc.

Avantages du produit

- Fonctions d'éclairage: On / Off, graduellement dimmable

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	4000A	
Modèle	X1 33 Wh	
Température (min)	-30	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	267 x 120 x 145	mm
Poids	1,05	kg
Classe de protection	IP54	
Fonctions d'éclairage	On / Off, graduellement dimmable	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	TECHNOLOGIE LED-ARRAY	
Flux lumineux (réel)	1500	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>80	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Consommation électrique	12	W
Capacité de la batterie	33	Wh
Durée de fonctionnement (Niveau maximum)	2,5	h
Durée de fonctionnement (niveau le plus bas)	16	h
Temps de charge	1,5	h
Chargeur	Eurostecker 100-240 V AC sortie max. 16,8 V, 2 A	
Classe de protection	III	
Type de batterie	Li-Ion	
Tension de la batterie	14,8	V
Capacité de la batterie (cellule)	2200	mAh

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410993420		Système d'accrochage délivré avec des vis Support

Accessoires (suite)

Autres

Réf. article	Image	Name
1410993421		Support magnétique avec vis de retenue
1410993424		Poignée de transport pour luminaires 4000A X, noir, nylon
1410993425		Support mural pour luminaires 4000A X1 - kit
49__002239		Chargeur pour lampes avec batterie Li-Ion, sortie 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		Chargeur allume-cigare 12-24V DC pour batteries Li-Ion (4 éléments / 14,8 V)

Autres images du produit



Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.