



### ALDEBARAN® 4000A X1 - 66 Wh

#### Aldebaran 4000A

Numero articolo: **1440800022**

**1,25**

KG

**IP54**

IP CODE

**1.500**

REAL-LUMEN

## Descrizione

Senza fili, potente e privo di abbagliamento. Inoltre robusto e facile da usare. Questi sono i geni della SERIE 4000A. Questi geni sono stati ulteriormente affinati con le nuove lampade della SERIE 4000A X.

Mentre la potenza luminosa è stata aumentata di oltre il 70%\* rispetto alla serie precedente grazie all'uso di speciali array LED ad alta efficienza, è stata mantenuta anche l'assenza di abbagliamento.

Mentre alcune lampade di altri produttori in questa classe di potenza possono farvi vedere successivamente dei 'punti' luminosi, i nostri LED speciali privi di abbagliamento consentono un'illuminazione perfettamente uniforme e una visibilità sicura - in ogni momento. Perché una buona luce significa sicurezza.

Il concetto 4000A X è completato da diverse capacità della batteria, che vi permettono di adattare la vostra lampada alle vostre esigenze individuali di durata.

Il sistema di messaggio batteria scarica (LBMS) vi avvisa in tempo utile quando la capacità della batteria ha raggiunto un livello basso e dovrebbe essere ricaricata. Così non vi troverete mai inaspettatamente al buio.

Se durante lunghe operazioni, soprattutto all'aperto, la carica della batteria dovesse esaurirsi completamente, la funzione integrata 'Take Me Home' delle lampade 4000A X vi consente di ritrovarle facilmente al buio. A tal fine, la lampada segnala la sua posizione tramite una funzione di lampeggio automatico con luce rossa integrata.

#### ESTREMAMENTE ROBUSTO

Corpo lampada in alluminio aeronautico

Diffusore resistente agli urti in policarbonato

Elementi di controllo antiscivolo, gommati, che possono essere utilizzati senza problemi anche con i guanti

Tecnologia avanzata agli ioni di litio garantisce prestazioni stabili in tutte le fasce di temperatura

#### ESTREMAMENTE POTENTE

Produzione omogenea di luce tramite array LED ad alta potenza

Il sistema SETO SAFE LIGHT evita in modo sostenibile l'abbagliamento e quindi il 'vedere successivamente punti luminosi' rispetto ad altre fonti di luce LED

Potenza luminosa regolabile in modo continuo e quindi adattabile alla situazione specifica

#### ESTREMAMENTE INTELLIGENTE

Funzionamento con batterie integrate e/o con il caricabatterie fornito

Rilevamento precoce della bassa capacità della batteria tramite il sistema di messaggio batteria scarica (LBMS)

Funzione integrata 'Take Me Home' consente di trovare la lampada al buio

Ampia gamma di accessori per funzioni opzionali come ricarica per veicoli, supporti magnetici, supporto per treppiede, ecc.

Vantaggi del prodotto

- Funzioni di illuminazione: On / Off, dimmerabile senza scatti

Specifiche tecniche

Dati generali

| Attributo                 | Valore                             | Unità |
|---------------------------|------------------------------------|-------|
| Marca                     | ALDEBARAN®                         |       |
| Serie                     | 4000A                              |       |
| Modello                   | X1 66 Wh                           |       |
| Temperatura (min)         | -30                                | °C    |
| Temperatura (max)         | +40                                | °C    |
| Dimensioni                | 267 x 120 x 145                    | mm    |
| Peso                      | 1,25                               | kg    |
| Grado di protezione       | IP54                               |       |
| Funzioni di illuminazione | On / Off, dimmerabile senza scatti |       |

Dati elettrici

| Attributo                            | Valore                                           | Unità |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Consumo energetico                   | 12                                               | W     |
| Capacità della batteria              | 66                                               | Wh    |
| Durata operativa (livello massimo)   | 5                                                | h     |
| Durata operativa (Livello più basso) | 32                                               | h     |
| Tempo di ricarica                    | 3                                                | h     |
| Caricabatterie                       | Eurostecker 100-240 V AC uscita max. 16,8 V, 2 A |       |
| Classe di protezione                 | III                                              |       |
| Tipo di batteria                     | Li-Ion                                           |       |
| Tensione della batteria              | 14,8                                             | V     |
| Capacità della batteria (cellula)    | 2200                                             | mAh   |

Dati tecnici luminosi

| Attributo               | Valore               | Unità |
|-------------------------|----------------------|-------|
| Fonte luminosa          | TECNologia LED-ARRAY |       |
| Flusso luminoso (reale) | 1500                 | lm    |
| Temperatura di colore   | 5000                 | K     |
| CRI                     | >80                  |       |
| Durata                  | 50000                | h     |

Accessori

Altro

| Numero articolo | Immagi                                                                              | Name                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1410993420      |  | Supporto universale incl. viti di fissaggio, Tipo B |

## Accessori (Continua.)

### Altro

| Numero articolo | Immagi                                                                            | Name                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1410993421      |  | Supporto magnetico incl. viti di fissaggio, Tipo B                         |
| 1410993424      |  | Maniglia di trasporto per 4000A X luci, nero, nylon                        |
| 1410993425      |  | Supporto a muro per luci 4000A X1 - Set                                    |
| 49__002239      |  | Caricabatterie per lampade con batteria Li-Ion, uscita 16,8 V / 2 A, Lynex |
| 49__002246      |  | Caricabatterie per auto 12-24V DC per batterie Li-Ion (4 celle / 14,8 V)   |

## Altre immagini del prodotto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Italia

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)



Si riservano modifiche tecniche, variazioni di prezzo e errori.