



ALDEBARAN® 4000A X1 - 66 Wh

Aldebaran 4000A

Nr artykułu: **1440800022**

1,25

KG

IP54

IP CODE

1.500

REAL-LUMEN

Opis

Bezprzewodowe, wydajne i bezośnieniowe. Ponadto solidne i łatwe w obsłudze. To są geny serii 4000A. Te geny zostały jeszcze raz dopracowane w nowych lampach serii 4000A X.

Wydajność świetlna została zwiększona o ponad 70%* w porównaniu do poprzedniej serii dzięki zastosowaniu wysokoefektywnych specjalnych matryc LED, jednocześnie zachowując brak ośnienia.

Podczas gdy niektóre lampy innych producentów w tej klasie mocy mogą powodować, że zobaczą Państwo jasne 'punkty' po użyciu, nasze bezośnieniowe specjalne diody LED zapewniają idealnie równomierne oświetlenie i bezpieczny widok - o każdej porze. Dobre światło oznacza bezpieczeństwo.

Koncept 4000A X jest uzupełniony o różne pojemności akumulatorów, które pozwalają dostosować lampę do indywidualnych potrzeb dotyczących czasu pracy.

System komunikatu o niskim poziomie naładowania akumulatora (LBMS) informuje Państwa na czas, gdy pojemność akumulatora osiągnie niski poziom i może wymagać doładowania. Dzięki temu nigdy nie znajdzie się Państwo niespodziewanie w ciemności.

Jeśli podczas długotrwałych zastosowań, zwłaszcza na zewnątrz, naładowanie akumulatora wyczerpie się całkowicie, zintegrowana funkcja 'Take Me Home' lamp 4000A X umożliwia łatwe odnalezienie jej w ciemności. Lampa sygnalizuje swoją lokalizację za pomocą zintegrowanej, automatycznej funkcji migającego czerwonego światła.

EKSTREMALNIE SOLIDNA

Obudowa lampy z aluminium lotniczego

Odporna na uderzenia osłona z poliwęglanu

Antypoślizgowe, gumowane elementy sterujące, które można obsługiwać nawet w rękawicach

Wysokiej jakości technologia litowo-jonowa zapewnia stabilną wydajność w każdym zakresie temperatur

EKSTREMALNIE WYDAJNA

Jednorodne wytwarzanie światła dzięki matrycom LED o wysokiej wydajności

System SETO SAFE LIGHT skutecznie unika ośnienia, a tym samym 'pojawiania się jasnych plam' w przeciwieństwie do innych źródeł światła LED

Wydajność świetlna regulowana w sposób płynny, co pozwala dostosować ją do danej sytuacji

EKSTREMALNIE INTELIGENTNA

Możliwość pracy z wbudowanymi akumulatorami i/lub z dołączoną ładowarką

Wczesne wykrywanie niskiej pojemności akumulatora dzięki systemowi komunikatu o niskim poziomie naładowania (LBMS)

Zintegrowana funkcja 'Take Me Home' umożliwia odnalezienie lampy w ciemności

Szeroka gama akcesoriów do opcji takich jak ładowanie w samochodzie, uchwyty magnetyczne, mocowania statywowe itp.

Zalety produktu

- Funkcje oświetleniowe: Włącz / Wyłącz, płynnie ściemniający

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	4000A	
Model	X1 66 Wh	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	267 x 120 x 145	mm
Waga	1,25	kg
Klasa ochrony	IP54	
Funkcje oświetleniowe	Włącz / Wyłącz, płynnie ściemniający	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	TECHNOLOGIA LED-ARRAY	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	1500	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Pobór mocy	12	W
Pojemność akumulatora	66	Wh
Czas pracy (najwyższy poziom)	5	h
Czas pracy (najniższy poziom)	32	h
Czas ładowania	3	h
Ładowarka	Eurostecker 100-240 V AC wyjście max. 16,8 V, 2 A	
Klasa ochrony	III	
Typ akumulatora	Li-Ion	
Napięcie akumulatora	14,8	V
Pojemność akumulatora (ogniwo)	2200	mAh

Akcesoria

Inne


Nr artykułu	Obraz	Name
1410993420		Uchwyt uniwersalny w tym śruby torowe, typ B

Akcesoria (Ciąg dalszy)

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410993421		Uchwyt magnetyczny inkl. śruby mocujące, Typ B
1410993424		Uchwyt do przenoszenia dla lamp 4000A X, czarny, nylon
1410993425		Uchwyt ścienny do lamp 4000A X1 - zestaw
49__002239		Ładowarka do lamp z akumulatorem Li-Ion, wyjście 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		Ładowarka samochodowa 12-24V DC dla akumulatorów Li-Ion (4 ogniwa / 14,8 V)

Więcej zdjęć produktu



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

