



ALDEBARAN® 4000A X1 RESCUE - 66 Wh

Aldebaran 4000A

Číslo produktu: 1440800065

1,25

KG

IP54

IP CODE

1.100

REAL-LUMEN

Popis

'Sicherlicht' pro mobilní použití

Že světlo znamená bezpečnost, není nová poznatka. Již při zavedení série 4000A X byl kladen velký důraz na aspekt bezpečnosti práce a maximální použitelnosti. Silné stránky svítidel 4000A X, jako je hodinový bezdrátový provoz, homogenní a bezoslnivé světlo, se osvědčily za nejtěžších podmínek použití. S 4000A X1 SIGNAL sérií jsme vytvořili novou generaci profesionálních nasazovacích svítidel, která ještě více zaměřují na téma bezpečnosti.

Díky speciálně vyvinutému LED array jsou svítidla 4000A X1 SIGNAL schopna nejen produkovat homogenní bílé pracovní světlo, ale mohou být také přepnuta na barevný blikající signál. Toto signální světlo patří mezi nejsilnější signální světelné zdroje dostupné ve formě mobilní ruční lampy. Obvykle se běžná mobilní svítidla k barevné signalizační funkci staví spíše s nedostatečnou pozorností, s výkonem signálního světla mezi jedním až maximálně třemi watty. Svítidla X1 SIGNAL jsou schopna produkovat své signální světlo se stejnou silou (až 12 wattů) jako silné pracovní světlo. Rozdíl je jasně viditelný a vnímatelný na velkou vzdálenost. Protože správné světlo může zachránit život.

S širokou škálou příslušenství, jako jsou držáky do automobilu, rukojeti, nabíječky do automobilu, magnetické držáky, stativy atd., jste se sérií 4000A X dokonale připraveni na všechny situace nasazení.

EXTREMNĚ ROBUSTNÍ

Tělo svítidla z leteckého hliníku

Nárazuodolná difuzní deska z polykarbonátu

Protiskluzové, gumové ovládací prvky, které lze snadno ovládat i v rukavicích

Vysoce kvalitní lithium-iontová technologie zajišťuje stabilní výkon ve všech teplotních podmínkách

EXTREMNĚ VÝKONNÉ

Homogenní výroba světla pomocí vysoce výkonných LED plošných arrayů

Systém SETO SAFE LIGHT trvale zabraňuje oslnění a tím i 'pozdějšímu vidění jasných skvrn' na rozdíl od jiných LED světelných zdrojů

Světelný výkon plynule nastavitelný a tedy přizpůsobitelný aktuální situaci

EXTREMNĚ INTELIGENTNÍ

Provoz s integrovanými bateriemi a/nebo s dodávaným nabíječem možný

Včasné rozpoznání nízké kapacity baterie pomocí systému zprávy o nízké kapacitě baterie (LBMS)

Integrovaná funkce 'Take Me Home' umožňuje nalezení svítidla ve tmě

Široká paleta příslušenství pro volitelné funkce jako nabíjení v automobilu, magnetické držáky, stativové držáky atd.

Výhody produktu

- Světelné funkce: On / Off, plynule stmívatelné
- Světelná vlnová délka (blikací režim): 626 nm
- Doba provozu Blink-Modu: 16 h

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	4000A	
Model	X1 RESCUE 66 Wh	
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	267 x 120 x 145	mm
Hmotnost	1,25	kg
Ochranná třída	IP54	
Světelné funkce	On / Off, plynule stmívatelné	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	DUAL LED-ARRAY-TECHNOLOGIE	
Světelný tok (skutečný)	1100	lm
Teplota barev	5000	K
CRI	>70	
Světelná vlnová délka (blikací režim)	626	nm
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Příkon	12	W
Kapacita akumulátoru	66	Wh
Doba provozu (nejvyšší úroveň)	6	h
Doba provozu (nejnižší úroveň)	38	h
Doba provozu Blink-Modu	16	h
Čas nabíjení	4	h
Nabíječka	Eurostecker 100-240 V AC výstup max. 16,8 V, 2 A	
Ochranná třída	III	
Typ akumulátoru	2x Li-Ion	
Napětí akumulátoru	14,8	V
Kapacita akumulátoru (buňka)	2200	mAh

Příslušenství

Ostatní

Číslo produktu	Obrázek	Name
1410993420		Univerzální držák včetně drážkových šroubů, typ B
1410993421		Magnetický držák včetně šroubů pro upevnění, typ B
1410993424		Úchyt pro 4000A X svítidla, černý, nylon
1410993425		Nástěnný držák pro 4000A X1 svítidla - sada
49__002239		Nabíječka pro svítidla s Li-Ion akumulátorem, výstup 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		KFZ nabíječka 12-24V DC pro Li-Ion akumulátory (4 články / 14,8 V)

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

