



ALDEBARAN® 4000A X1 RESCUE - 66 Wh

Aldebaran 4000A

Réf. article: 1440800065

1,25

KG

IP54

IP CODE

1.100

REAL-LUMEN

Description

La 'Sicherlicht' pour une utilisation mobile

Que la lumière signifie sécurité n'est pas une nouvelle découverte. Dès l'introduction de la série 4000A X, une grande importance a été accordée à l'aspect de la sécurité au travail et de la capacité d'utilisation maximale. Les forces des lampes 4000A X, telles que le fonctionnement sans fil pendant des heures, une lumière homogène et sans éblouissement, ont fait leurs preuves dans les conditions d'utilisation les plus difficiles. Avec la série 4000A X1 SIGNAL, nous avons créé une nouvelle génération de lampes professionnelles qui mettent encore plus l'accent sur le thème de la sécurité.

Grâce à un LED-Array spécial développé spécifiquement, les lampes 4000A X1 SIGNAL sont non seulement capables de produire une lumière de travail blanche homogène, mais peuvent également être commutées sur un signal clignotant coloré. Cette lumière de signal est l'une des sources de lumière de signal les plus puissantes disponibles sous forme de lampe portative. En général, les lampes mobiles conventionnelles traitent leur fonction de signalisation colorée de manière un peu négligente, avec des puissances de lumière de signal allant d'un à trois watts maximum. Les lampes X1 SIGNAL sont capables de produire leur lumière de signal avec la même puissance (jusqu'à 12 watts) que la lumière de travail puissante. La différence est clairement visible et perceptible à grande distance. Car la bonne lumière peut sauver des vies.

Avec une large gamme d'accessoires tels que support pour véhicule, poignée de transport, chargeur de véhicule, supports magnétiques, trépieds, etc., la série 4000A X est parfaitement équipée pour toutes les situations d'utilisation.

EXTREMEMENT ROBUSTE

Corps de lampe en aluminium d'avion

Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs

Commandes en caoutchouc antidérapantes, qui peuvent également être utilisées sans problème avec des gants

Technologie lithium-ion de haute qualité garantissant des performances stables dans toutes les plages de température

EXTREMEMENT PUISSANT

Production homogène de lumière grâce à des matrices LED haute performance

Le système SETO SAFE LIGHT évite durablement l'éblouissement et donc la 'vision ultérieure de taches lumineuses' par rapport à d'autres sources de lumière LED

Puissance lumineuse réglable en continu et donc adaptable à chaque situation

EXTREMEMENT INTELLIGENT

Fonctionnement avec des batteries intégrées et/ou avec le chargeur fourni possible

Détection précoce de la faible capacité de la batterie grâce au système de message de batterie faible (LBMS)

Fonction intégrée 'Take Me Home' permettant de retrouver la lampe dans l'obscurité

Large gamme d'accessoires pour des fonctions optionnelles telles que charge de véhicule, supports magnétiques, fixation sur trépied, etc.

Avantages du produit

- [Fonctions lumineuses]
- Longueur d'onde de la lumière (mode clignotant): 626 nm
- Durée de fonctionnement mode clignotant: 16 h

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	4000A	
Modèle	X1 RESCUE 66 Wh	
Température (min)	-30	°C

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Température (max)	+40	°C
Dimensions	267 x 120 x 145	mm
Poids	1,25	kg
Classe de protection	IP54	
Fonctions d'éclairage	On / Off, graduellement dimmable	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	TECHNOLOGIE D'ARRAY LED DUAL	
Flux lumineux (réel)	1100	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>70	
Longueur d'onde de la lumière (mode clignotant)	626	nm
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Consommation électrique	12	W
Capacité de la batterie	66	Wh
Durée de fonctionnement (Niveau maximum)	6	h
Durée de fonctionnement (niveau le plus bas)	38	h
Durée de fonctionnement mode clignotant	16	h
Temps de charge	4	h
Chargeur	Eurostecker 100-240 V AC sortie max. 16,8 V, 2 A	
Classe de protection	III	
Type de batterie	2x Li-Ion	
Tension de la batterie	14,8	V
Capacité de la batterie (cellule)	2200	mAh

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1410993420		Système d'accrochage délivré avec des vis Support
1410993421		Support magnétique avec vis de retenue
1410993424		Poignée de transport pour luminaires 4000A X, noir, nylon
1410993425		Support mural pour luminaires 4000A X1 - kit

Accessoires (suite)

Autres

Réf. article	Image	Name
49__002239		Chargeur pour lampes avec batterie Li-Ion, sortie 16,8 V / 2 A, Lynex
49__002246		Chargeur allume-cigare 12-24V DC pour batteries Li-Ion (4 éléments / 14,8 V)

Autres images du produit



Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.