



ALDEBARAN® 4000A X1 RESCUE - 66 Wh

Aldebaran 4000A

Nr artykułu: **1440800065**

1,25

KG

IP54

IP CODE

1.100

REAL-LUMEN

Opis

Bezpieczne światło do zastosowań mobilnych

To, że światło oznacza bezpieczeństwo, nie jest nowym odkryciem. Już przy wprowadzeniu serii 4000A X zwrócono szczególną uwagę na aspekt bezpieczeństwa pracy i maksymalnej użyteczności. Mocne strony lamp 4000A X, takie jak wielogodzinne, bezprzewodowe działanie, jednorodne i bezolśnieniowe światło, sprawdziły się w najtrudniejszych warunkach użytkowania. Z serią 4000A X1 SIGNAL stworzyliśmy nową generację profesjonalnych lamp roboczych, które jeszcze bardziej skupiają się na temacie bezpieczeństwa.

Dzięki specjalnie opracowanej matrycy LED, lampy 4000A X1 SIGNAL są w stanie nie tylko wytwarzać jednorodne, białe światło robocze, ale także przełączać się na kolorowy sygnał migający. To światło sygnalizacyjne należy do najsilniejszych źródeł światła sygnalizacyjnego dostępnych w formie mobilnej lampy ręcznej. Zwykle tradycyjne, mobilne lampy traktują swoją funkcję sygnalizacyjną nieco po macoszemu, oferując moc sygnału świetlnego od jednego do maksymalnie trzech watów. Lampy X1 SIGNAL są w stanie wytwarzać swoje światło sygnalizacyjne z taką samą mocą (do 12 watów) jak mocne światło robocze. Różnica jest wyraźnie widoczna i dostrzegalna na dużą odległość. Odpowiednie światło może uratować życie.

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów, takich jak uchwyt do samochodu, uchwyt do przenoszenia, ładowarka samochodowa, uchwyty magnetyczne, statywy itp., seria 4000A X jest doskonale przygotowana na wszelkie sytuacje użytkowe.

EKSTREMALNIE SOLIDNA

Obudowa lampy z aluminium lotniczego

Odporna na uderzenia osłona z poliwęglanu

Antypoślizgowe, gumowane elementy sterujące, które można obsługiwać nawet w rękawicach

Wysokiej jakości technologia litowo-jonowa zapewnia stabilną wydajność w każdym zakresie temperatur

EKSTREMALNIE WYDAJNA

Jednorodne wytwarzanie światła dzięki matrycom LED o wysokiej wydajności

System SETO SAFE LIGHT skutecznie unika ośnienia, a tym samym 'pojawiania się jasnych plam' w przeciwieństwie do innych źródeł światła LED

Wydajność świetlna regulowana w sposób płynny, co pozwala dostosować ją do danej sytuacji

EKSTREMALNIE INTELIGENTNA

Możliwość pracy z wbudowanymi akumulatorami i/lub z dołączoną ładowarką

Wczesne wykrywanie niskiej pojemności akumulatora dzięki systemowi komunikatu o niskim poziomie naładowania (LBMS)

Zintegrowana funkcja 'Take Me Home' umożliwia odnalezienie lampy w ciemności

Szeroka gama akcesoriów do opcji takich jak ładowanie w samochodzie, uchwyty magnetyczne, mocowania statywowe itp.

Zalety produktu

- Funkcje oświetleniowe: Włącz / Wyłącz, płynnie ściemniały
- Długość fali światła (tryb migania): 626 nm
- Czas pracy trybu migania: 16 h

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	4000A	
Model	X1 RESCUE 66 Wh	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	267 x 120 x 145	mm

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Waga	1,25	kg
Klasa ochrony	IP54	
Funkcje oświetleniowe	Włącz / Wyłącz, płynnie ściemniały	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	DUAL LED-ARRAY-TECHNOLOGIE	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	1100	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>70	
Długość fali światła (tryb migania)	626	nm
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Pobór mocy	12	W
Pojemność akumulatora	66	Wh
Czas pracy (najwyższy poziom)	6	h
Czas pracy (najniższy poziom)	38	h
Czas pracy trybu migania	16	h
Czas ładowania	4	h
Ładowarka	Eurostecker 100-240 V AC wyjście max. 16,8 V, 2 A	
Klasa ochrony	III	
Typ akumulatora	2x Li-Ion	
Napięcie akumulatora	14,8	V
Pojemność akumulatora (ogniwo)	2200	mAh

Akcesoria

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410993420		Uchwyt uniwersalny w tym śruby torowe, typ B
1410993421		Uchwyt magnetyczny inkl. śruby mocujące, Typ B
1410993424		Uchwyt do przenoszenia dla lamp 4000A X, czarny, nylon
1410993425		Uchwyt ścienny do lamp 4000A X1 - zestaw
49__002239		Ładowarka do lamp z akumulatorem Li-Ion, wyjście 16,8 V / 2 A, Lynex

Akcesoria (Ciąg dalszy)

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
49__002246		Ładowarka samochodowa 12-24V DC dla akumulatorów Li-Ion (4 ogniwa / 14,8 V)

Więcej zdjęć produktu



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, dostosowań cenowych i błędów.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

