

ALDEBARAN® KATANA 2K LED

Aldebaran Gladius

Číslo produktu: **1441001501****6,25**

KG

IP65

IP CODE

21.900

LUMEN

20.250

REAL-LUMEN



Popis

Nový ALDEBARAN® KATANA 2K LED je vylepšením ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Stejně jako jeho `malý bratr` disponuje ALDEBARAN® KATANA 2K LED systémem čoček SETO XPECT®2 LED, avšak používá přizpůsobenou charakteristiku vyzařování s úhlem pouhých 12°, aby, jako jeho jmenovec, japonský dlouhý meč `Katana`, dosáhl většího dosahu. Tento vysoce specializovaný reflektor je speciálně navržen pro vyhledávací úkoly, které vyžadují co nejširší osvětlení, ale také zajišťuje homogenní a oslňující osvětlení blízkého prostoru. A to téměř bez ztrát světla.

Přirozené podání barev a optimální pronikání i za nepříznivých povětrnostních podmínek je dosaženo použitím systému čoček SETO XPECT®2 LED.

ALDEBARAN® KATANA 2K LED disponuje integrovaným navíjením kabelu pro deset nebo pět metrů dlouhý připojovací kabel (v závislosti na verzi) a také integrovanou rukojetí. Pevně integrovaný DIN kolíkový držák s kloubem na spodní straně umožňuje použití na stativu a přesné a flexibilní nastavení osvětlené plochy. Tím se ALDEBARAN® KATANA 2K LED stává univerzálním světelným nástrojem a efektivní náhradou za konvenční halogenové reflektory.

Výhody produktu

- SETO XPECT®2-LED čočková optika výrazně snižuje ztráty rozptýlení a oslnění a zajišťuje optimální pronikání za každého počasí.
- Integrované navíjení kabelu.
- Flexibilně nastavitelný kloub (vč.)
- O přibližně 85 procent snížená spotřeba energie ve srovnání s 2.000 wattovým halogenovým reflektorem.
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce.

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	KATANA	
Model	2K LED	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+50	°C
Rozměry	335 x 286 x 190	mm

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Hmotnost	6,25	kg
Ochranná třída	IP65	
Konektor	Schuko IP68 modrý	
Délka kabelu	10	m
Zvláštnost	Hlava čepu, navíječ kabelu	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	2x SPM28 / H2X	
Světelný tok	21900	lm
Světelný tok (skutečný)	20250	lm
Teplota barev	5000	K
Úhel vyzařování	12	°
CRI	>70	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	100-240	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	160	W
Ochranná třída	I	

Další obrázky produktů



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

