

ALDEBARAN® KATANA 2K LED

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: **1441001501**

6,25

KG

IP65

IP CODE

21.900

LUMEN

20.250

REAL-LUMEN



Beskrivelse

Den nye ALDEBARAN® KATANA 2K LED er en videreudvikling af ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Ligesom sin 'lillebror' har ALDEBARAN® KATANA 2K LED SETO XPECT®2 LED-linsesystemet, men bruger en tilpasset strålekarakteristik med en vinkel på kun 12° for at opnå en højere rækkevidde, ligesom sin navngiver, det japanske langsværd 'Katana'. Denne højt specialiserede projektør er specielt designet til søgeopgaver, der kræver en så vidtgående belysning som muligt, men bringer også en homogen og blændfri belysning af nærområdet med sig. Og det næsten uden spredningstab.

En naturlig farvegengivelse og en optimal gennemtrængning selv under ugunstige vejrforhold opnås ved brug af SETO XPECT®2 LED-linsesystemet.

ALDEBARAN® KATANA 2K LED har en integreret kabeloprulning til det ti eller fem meter lange tilslutningskabel (afhængig af version) samt et integreret bærehåndtag. Den fast integrerede DIN-bolzenaufnahme med kugleled i bunden muliggør brug på et stativ og en præcis samt fleksibel indstilling af det belyste område. Dermed er ALDEBARAN® KATANA 2K LED det universelle lysværktøj og en effektiv erstatning for konventionelle halogenprojektører.

Produktfordele

- SETO XPECT®2-LED linsenoptik reducerer markant spredningstab og blænding og sikrer optimal gennemtrængning under alle vejrforhold
- Integreret kabeloprulning
- Flexibelt justerbart kugleled (inkl.)
- Ca. 85 procent reduceret effektforbrug sammenlignet med en 2.000 watt halogenprojektør
- Lav vægt og kompakt design

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Model	2K LED	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (maks)	+50	°C
Mål	335 x 286 x 190	mm

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Vægt	6,25	kg
Beskyttelsesklasse	IP65	
Stik	Schuko IP68 blå	
Kabel længde	10	m
Særegenhed	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	100-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	160	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	2x SPM28 / H2X	
Lysstrøm	21900	lm
Lysstrøm (reel)	20250	lm
Farvetemperatur	5000	K
Afsætningsvinkel	12	°
CRI	>70	
Levetid	50000	h

Flere produktbilleder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

