

ALDEBARAN® KATANA 2K LED

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1441001501

6,25

KG

IP65

IP CODE

21.900

LUMEN

20.250

REAL-LUMEN



Beschreibung

Bei dem neuen ALDEBARAN® KATANA 2K LED handelt es sich um eine Weiterentwicklung des ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Wie sein 'kleiner Bruder' verfügt auch der ALDEBARAN® KATANA 2K LED über das SETO XPECT®2 LED-Linsensystem, verwendet jedoch eine angepasste Abstrahlcharakteristik mit einem Winkel von nur 12° um wie sein Namensgeber, das japanische Lang-schwert 'Katana' eine höhere Reichweite zu erzielen. Dieser hoch spezialisierte Strahler ist speziell für Suchaufgaben konzipiert, die eine möglichst weitreichende Ausleuchtung erfordern, bringt aber ebenso eine homogene und blendfreie Ausleuchtung des Nahbereichs mit sich. Und das nahezu ohne Streuverluste.

Eine natürliche Farbwiedergabe und eine optimale Durchdringung auch bei widrigen Wetterverhältnissen werden durch den Einsatz des SETO XPECT®2 LED-Linsensystems erreicht.

Der ALDEBARAN® KATANA 2K LED verfügt über eine integrierte Kabelaufwicklung für das zehn bzw. fünf Meter lange Anschlusskabel (versionsabhängig) sowie einen integrierten Tragegriff. Die fest integrierte DIN-Bolzenaufnahme mit Kugelgelenk an der Unterseite erlaubt den Einsatz auf einem Stativ und eine exakte sowie flexible Einstellung der auszuleuchtenden Fläche. Damit ist der ALDEBARAN® KATANA 2K LED das universelle Lichtwerkzeug und ein effizienter Ersatz für herkömmliche Halogenstrahler.

Produktvorteile

- SETO XPECT®2-LED Linsenoptik reduziert deutlich Streuverluste und Blendwirkung, und sorgt für optimale Durchdringung bei jeder Witterung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Flexibel einstellbares Kugelgelenk (inkl.)
- Um ca. 85 Prozent reduzierte Leistungsaufnahme im Vergleich mit einem 2.000 Watt Halogen-Scheinwerfer
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Modell	2K LED	
Temperatur (min)	-40	°C

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Temperatur (max)	+50	°C
Abmessungen	335 x 286 x 190	mm
Gewicht	6,25	kg
Schutzart	IP65	
Stecker	Schuko IP68 blau	
Kabellänge	10	m
Besonderheit	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	2x SPM28 / H2X	
Lichtstrom	21900	lm
Lichtstrom (real)	20250	lm
Farbtemperatur	5000	K
Abstrahlwinkel	12	°
CRI	>70	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	160	W
Schutzklasse	I	

Weitere Produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

