

ALDEBARAN® KATANA 2K LED

Aldebaran Gladius

Número de artículo: **1441001501**

6,25

KG

IP65

IP CODE

21.900

LUMEN

20.250

REAL-LUMEN



Descripción

El nuevo ALDEBARAN® KATANA 2K LED es una evolución del ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Al igual que su `hermano menor`, el ALDEBARAN® KATANA 2K LED cuenta con el sistema de lentes LED SETO XPECT®2, pero utiliza una característica de distribución adaptada con un ángulo de solo 12° para lograr, como su homónimo, la espada larga japonesa `Katana`, un mayor alcance. Este proyector altamente especializado está diseñado específicamente para tareas de búsqueda que requieren una iluminación lo más amplia posible, pero también proporciona una iluminación homogénea y sin deslumbramiento del área cercana. Y casi sin pérdidas de dispersión.

Una reproducción natural del color y una penetración óptima incluso en condiciones climáticas adversas se logran mediante el uso del sistema de lentes LED SETO XPECT®2.

El ALDEBARAN® KATANA 2K LED cuenta con un enrollador de cable integrado para el cable de conexión de diez o cinco metros de longitud (dependiendo de la versión) y un asa de transporte integrada. El soporte de perno DIN integrado con articulación esférica en la parte inferior permite el uso en un trípode y un ajuste exacto y flexible de la superficie a iluminar. Por lo tanto, el ALDEBARAN® KATANA 2K LED es la herramienta de luz universal y un reemplazo eficiente para los proyectores halógenos convencionales.

Ventajas del producto

- La óptica de lentes SETO XPECT®2-LED reduce significativamente las pérdidas de dispersión y el deslumbramiento, y asegura una penetración óptima en cualquier clima.
- Enrollador de cable integrado
- Articulación esférica ajustable (incl.)
- Consumo de energía reducido en aproximadamente un 85 por ciento en comparación con un proyector halógeno de 2.000 vatios.
- Peso ligero y construcción compacta

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Modelo	2K LED	
Temperatura (mín)	-40	°C

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	335 x 286 x 190	mm
Peso	6,25	kg
Grado de protección	IP65	
Enchufe	Schuko IP68 azul	
Longitud del cable	10	m
Particularidad	Soporte de perno, enrollador de cable	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	160	W
Clase de protección	I	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	2x SPM28 / H2X	
Flujo luminoso	21900	lm
Flujo luminoso (real)	20250	lm
Temperatura de color	5000	K
Ángulo de irradiación	12	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Más imágenes del producto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

