

ALDEBARAN® KATANA 2K LED

Aldebaran Gladius

Réf. article: **1441001501**

6,25

KG

IP65

IP CODE

21.900

LUMEN

20.250

REAL-LUMEN



Description

Le nouveau ALDEBARAN® KATANA 2K LED est une évolution de l'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Comme son `petit frère`, l'ALDEBARAN® KATANA 2K LED dispose du système de lentilles LED SETO XPECT®2, mais utilise une caractéristique de diffusion adaptée avec un angle de seulement 12° pour atteindre une portée plus élevée, comme son homonyme, le sabre japonais `Katana`. Ce projecteur hautement spécialisé est conçu spécifiquement pour des tâches de recherche nécessitant un éclairage aussi étendu que possible, tout en offrant également un éclairage homogène et sans éblouissement de la zone proche. Et cela presque sans pertes de diffusion.

Une reproduction des couleurs naturelle et une pénétration optimale même dans des conditions météorologiques défavorables sont obtenues grâce à l'utilisation du système de lentilles LED SETO XPECT®2.

L'ALDEBARAN® KATANA 2K LED dispose d'un enrouleur de câble intégré pour le câble de connexion de dix ou cinq mètres (selon la version) ainsi que d'une poignée de transport intégrée. Le support DIN à broche intégré avec articulation à rotule au bas permet une utilisation sur un trépied et un réglage précis et flexible de la surface à éclairer. Ainsi, l'ALDEBARAN® KATANA 2K LED est l'outil d'éclairage universel et un remplacement efficace pour les projecteurs halogènes conventionnels.

Avantages du produit

- L'optique à lentilles SETO XPECT®2 réduit considérablement les pertes de diffusion et l'effet d'éblouissement, et assure une pénétration optimale par tous les temps.
- Enrouleur de câble intégré.
- Articulation à rotule réglable en flexibilité (incl.)
- Consommation d'énergie réduite d'environ 85 % par rapport à un projecteur halogène de 2 000 watts.
- Poids léger et construction compacte.

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	KATANA	
Modèle	2K LED	
Température (min)	-40	°C
Température (max)	+50	°C

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Dimensions	335 x 286 x 190	mm
Poids	6,25	kg
Classe de protection	IP65	
Prise	Schuko IP68 bleu	
Longueur de câble	10	m
Particularité	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	2x SPM28 / H2X	
Flux lumineux	21900	lm
Flux lumineux (réel)	20250	lm
Température de couleur	5000	K
Angle de rayonnement	12	°
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	160	W
Classe de protection	I	

Autres images du produit



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

