

ALDEBARAN® KATANA 2K LED**Aldebaran Gladius**

Ürün No.: 1441001501

6,25

KG

IP65

IP CODE

21.900

LUMEN

20.250

REAL-LUMEN

**Açıklama**

Yeni ALDEBARAN® KATANA 2K LED, ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED'in bir geliştirilmesidir. 'Küçük kardeşi' gibi, ALDEBARAN® KATANA 2K LED de SETO XPECT®2 LED lens sistemine sahiptir, ancak yalnızca 12"lik bir açı ile uyarlanmış bir yayılma karakteristiği kullanarak, adını aldığı Japon uzun kılıcı 'Katana' gibi daha yüksek bir menzile elde etmektedir. Bu yüksek uzmanlaşmış projektör, mümkün olan en geniş aydınlatmayı gerektiren arama görevleri için özel olarak tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda yakın alanın homojen ve parlamasız aydınlatmasını da sağlar. Ve neredeyse hiç yayılma kaybı olmadan.

Doğal renk üretimi ve zorlu hava koşullarında bile optimal geçiş, SETO XPECT®2 LED lens sisteminin kullanımı ile sağlanmaktadır.

ALDEBARAN® KATANA 2K LED, on veya beş metre uzunluğundaki bağlantı kablosu (versiyona bağlı) için entegre bir kablo sarma mekanizmasına ve entegre bir taşıma koluna sahiptir. Alt kısımda yer alan sabit entegre DIN bolzen alımı ile bir tripodda kullanım ve aydınlatılacak alanın hassas ve esnek ayarlanması mümkündür. Böylece ALDEBARAN® KATANA 2K LED, evrensel bir ışık aracı ve geleneksel halojen projektörler için verimli bir alternatiftir.

Ürün Avantajları

- SETO XPECT®2-LED lens optiği, yayılma kayıplarını ve parlamayı önemli ölçüde azaltır ve her hava koşulunda optimal geçiş sağlar.
- Entegre kablo sarma mekanizması
- Esnek ayarlanabilir top bağlantısı (dahil)
- 2.000 Watt halojen projektör ile karşılaştırıldığında yaklaşık %85 oranında azaltılmış güç tüketimi
- Düşük ağırlık ve kompakt yapı

Teknik Özellikler**Genel Veriler**

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	KATANA	
Model	2K LED	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+50	°C
Boyutlar	335 x 286 x 190	mm

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Ağırlık	6,25	kg
Koruma sınıfı	IP65	
Priz	Schuko IP68 mavi	
Kablo uzunluğu	10	m
Özellik	Cıvata yuvası, Kablo sarıcı	

Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	100-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	160	W
Koruma sınıfı	I	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	2x SPM28 / H2X	
Işık akımı	21900	lm
Işık akımı (gerçek)	20250	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
Işın Açısı	12	°
CRI	>70	
Ömür	50000	h

Diğer Ürün Resimleri



Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

