

ALDEBARAN® KATANA 2K LED 12/24 V DC



Aldebaran Gladius

Číslo produktu: **1441001520**

5,75

KG

IP54

IP CODE

16.700

LUMEN

15.200

REAL-LUMEN

Popis

Nový ALDEBARAN® KATANA 2K LED je vylepšenou verzí ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Stejně jako jeho `malý bratr` disponuje ALDEBARAN® KATANA 2K LED systémem čoček SETO XPECT®2 LED, avšak používá přizpůsobenou vyzařovací charakteristiku s úhlem pouze 12°, aby dosáhl vyššího dosahu, podobně jako jeho jmenovec, japonský dlouhý meč `Katana`. Tento vysoce specializovaný reflektor je navržen speciálně pro vyhledávací úkoly, které vyžadují co nejširší osvětlení, ale také zajišťuje homogenní a oslnění-free osvětlení blízkého prostoru. A to téměř bez ztrát světla.

Přirozené podání barev a optimální pronikání i za nepříznivých povětrnostních podmínek je dosaženo použitím systému čoček SETO XPECT®2 LED.

ALDEBARAN® KATANA 2K LED má integrované navíjení kabelu pro deset nebo pět metrů dlouhý připojovací kabel (v závislosti na verzi) a také integrovanou rukojeť. Pevně integrovaný DIN kolík s kulovým kloubem na spodní straně umožňuje použití na stativu a přesné a flexibilní nastavení osvětlené plochy. Tím je ALDEBARAN® KATANA 2K LED univerzálním světelným nástrojem a efektivní náhradou za běžné halogenové reflektory.

Výhody produktu

- SETO XPECT®2-LED čočková optika výrazně snižuje ztráty rozptýlení a oslnění a zajišťuje optimální pronikání za každého počasí.
- Integrované navíjení kabelu.
- Flexibilně nastavitelný kloub (vč.)
- O přibližně 85 procent snížená spotřeba energie ve srovnání s 2.000 wattovým halogenovým reflektorem.
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce.

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	ALDEBARAN®	
Série	KATANA	
Model	2K LED 12/24 V	
Teplota (min)	-40	°C
Teplota (max)	+50	°C
Rozměry	335 x 286 x 190	mm

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Hmotnost	5,75	kg
Ochranná třída	IP54	
Konektor	Normální zástrčka 12 A	
Délka kabelu	5	m
Zvláštnost	Zásuvka na čepy, naviják kabelu	

Světelně technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný zdroj	2x SPM28 / H2X	
Světelný tok	16700	lm
Světelný tok (skutečný)	15200	lm
Teplota barev	5000	K
Úhel vyzařování	12	°
CRI	>70	
Životnost	50000	h

Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	10,5-35	V
Typ proudu	DC	
Příkon	120	W
Ochranná třída	III	

Další obrázky produktů



Technické změny, úpravy cen a chyby vyhrazeny.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

