

## ALDEBARAN® KATANA 2K LED 12/24 V DC



### Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1441001520

5,75

KG

IP54

IP CODE

16.700

LUMEN

15.200

REAL-LUMEN

### Beskrivelse

Den nye ALDEBARAN® KATANA 2K LED er en videreudvikling af ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Ligesom sin 'lillebror' har ALDEBARAN® KATANA 2K LED SETO XPECT®2 LED-linsesystemet, men bruger en tilpasset strålevinkel med kun 12° for at opnå en højere rækkevidde, ligesom sit navnebror, det japanske langsværd 'Katana'. Denne højt specialiserede projektør er specielt designet til søgeopgaver, der kræver en så vidtgående belysning som muligt, men bringer også en homogen og blændefri belysning af nærområdet med sig. Og næsten uden spredningstab.

En naturlig farvegengivelse og optimal gennemtrængning selv under ugunstige vejrforhold opnås ved brug af SETO XPECT®2 LED-linsesystemet.

ALDEBARAN® KATANA 2K LED har en integreret kabeloprulning til det ti eller fem meter lange tilslutningskabel (afhængig af version) samt et integreret bærehåndtag. Den fast integrerede DIN-boltemodtagelse med kugleled i bunden muliggør brug på et stativ og en præcis samt fleksibel justering af det belyste område. Dermed er ALDEBARAN® KATANA 2K LED det universelle lysværktøj og en effektiv erstatning for konventionelle halogenprojektører.

### Produktfordele

- SETO XPECT®2-LED linsenoptik reducerer markant spredningstab og blænding og sikrer optimal gennemtrængning under alle vejrforhold
- Integreret kabeloprulning
- Fleksibelt justerbart kugleled (inkl.)
- Ca. 85 procent reduceret effektforbrug sammenlignet med en 2.000 watt halogenprojektør
- Lav vægt og kompakt design

### Tekniske specifikationer

#### Generelle data

| Egenskab          | Værdi           | Enhed |
|-------------------|-----------------|-------|
| Mærke             | ALDEBARAN®      |       |
| Serie             | KATANA          |       |
| Model             | 2K LED 12/24 V  |       |
| Temperatur (min)  | -40             | °C    |
| Temperatur (maks) | +50             | °C    |
| Mål               | 335 x 286 x 190 | mm    |

## Tekniske specifikationer (Forts.)

### Generelle data

| Egenskab           | Værdi                           | Enhed |
|--------------------|---------------------------------|-------|
| Vægt               | 5,75                            | kg    |
| Beskyttelsesklasse | IP54                            |       |
| Stik               | Normstik 12 A                   |       |
| Kabel længde       | 5                               | m     |
| Særegenhed         | Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler |       |

### Elektriske data

| Egenskab           | Værdi   | Enhed |
|--------------------|---------|-------|
| Indgangsspænding   | 10,5-35 | V     |
| Strømtype          | DC      |       |
| Effektforbrug      | 120     | W     |
| Beskyttelsesklasse | III     |       |

### Lys tekniske data

| Egenskab         | Værdi          | Enhed |
|------------------|----------------|-------|
| Lyskilde         | 2x SPM28 / H2X |       |
| Lysstrøm         | 16700          | lm    |
| Lysstrøm (reel)  | 15200          | lm    |
| Farvetemperatur  | 5000           | K     |
| Afsætningsvinkel | 12             | °     |
| CRI              | >70            |       |
| Levetid          | 50000          | h     |

## Flere produktbilleder



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Danmark

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

