

ALDEBARAN® KATANA 2K LED 12/24 V DC



Aldebaran Gladius

Número de artículo: **1441001520**

5,75

KG

IP54

IP CODE

16.700

LUMEN

15.200

REAL-LUMEN

Descripción

El nuevo ALDEBARAN® KATANA 2K LED es una evolución del ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Al igual que su `hermano menor`, el ALDEBARAN® KATANA 2K LED cuenta con el sistema de lentes LED SETO XPECT®2, pero utiliza una característica de distribución adaptada con un ángulo de solo 12° para lograr, como su homónimo, la espada larga japonesa `Katana`, un mayor alcance. Este proyector altamente especializado está diseñado específicamente para tareas de búsqueda que requieren una iluminación lo más amplia posible, pero también proporciona una iluminación homogénea y sin deslumbramiento en el área cercana. Y casi sin pérdidas de dispersión.

Una reproducción de color natural y una penetración óptima incluso en condiciones climáticas adversas se logran mediante el uso del sistema de lentes LED SETO XPECT®2.

El ALDEBARAN® KATANA 2K LED cuenta con un enrollador de cable integrado para el cable de conexión de diez o cinco metros de largo (dependiendo de la versión) así como un asa de transporte integrada. La base con soporte de pasador DIN y articulación esférica permite su uso en un trípode y un ajuste preciso y flexible del área a iluminar. Así, el ALDEBARAN® KATANA 2K LED es la herramienta de luz universal y un reemplazo eficiente para los proyectores halógenos convencionales.

Ventajas del producto

- La óptica de lentes SETO XPECT®2-LED reduce significativamente las pérdidas de dispersión y el deslumbramiento, y asegura una penetración óptima en cualquier clima.
- Enrollador de cable integrado
- Articulación esférica ajustable (incl.)
- Consumo de energía reducido en aproximadamente un 85 por ciento en comparación con un proyector halógeno de 2.000 vatios.
- Peso ligero y construcción compacta

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Modelo	2K LED 12/24 V	
Temperatura (mín)	-40	°C

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	335 x 286 x 190	mm
Peso	5,75	kg
Grado de protección	IP54	
Enchufe	Normstecker 12 A	
Longitud del cable	5	m
Particularidad	Soporte de perno, enrollador de cable	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	10,5-35	V
Tipo de corriente	DC	
Consumo de energía	120	W
Clase de protección	III	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	2x SPM28 / H2X	
Flujo luminoso	16700	lm
Flujo luminoso (real)	15200	lm
Temperatura de color	5000	K
Ángulo de irradiación	12	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

