

ALDEBARAN® KATANA 2K LED 12/24 V DC



Aldebaran Gladius

Réf. article: **1441001520**

5,75

KG

IP54

IP CODE

16.700

LUMEN

15.200

REAL-LUMEN

Description

Le nouveau ALDEBARAN® KATANA 2K LED est une évolution du ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Comme son `petit frère`, le ALDEBARAN® KATANA 2K LED est équipé du système de lentilles SETO XPECT®2 LED, mais utilise une caractéristique de rayonnement adaptée avec un angle de seulement 12° pour atteindre une portée plus élevée, tout comme son homonyme, le sabre japonais `Katana`. Ce projecteur hautement spécialisé est conçu spécifiquement pour des missions de recherche nécessitant un éclairage aussi étendu que possible, tout en offrant un éclairage homogène et sans éblouissement dans la zone proche. Et cela presque sans pertes de diffusion.

Une reproduction des couleurs naturelle et une pénétration optimale même dans des conditions météorologiques défavorables sont obtenues grâce à l'utilisation du système de lentilles SETO XPECT®2 LED.

Le ALDEBARAN® KATANA 2K LED dispose d'un enrouleur de câble intégré pour le câble d'alimentation de dix ou cinq mètres (selon la version) ainsi qu'une poignée de transport intégrée. Le support de broche DIN intégré avec joint à rotule au bas permet une utilisation sur un trépied et un réglage précis et flexible de la surface à éclairer. Ainsi, le ALDEBARAN® KATANA 2K LED est l'outil d'éclairage universel et un remplacement efficace pour les projecteurs halogènes traditionnels.

Avantages du produit

- L'optique à lentilles SETO XPECT®2 réduit considérablement les pertes de diffusion et l'effet d'éblouissement, et assure une pénétration optimale par tous les temps.
- Enrouleur de câble intégré.
- Articulation à rotule réglable en flexibilité (incl.)
- Consommation d'énergie réduite d'environ 85 % par rapport à un projecteur halogène de 2 000 watts.
- Poids léger et construction compacte.

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	KATANA	
Modèle	2K LED 12/24 V	
Température (min)	-40	°C
Température (max)	+50	°C

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Dimensions	335 x 286 x 190	mm
Poids	5,75	kg
Classe de protection	IP54	
Prise	Normstecker 12 A	
Longueur de câble	5	m
Particularité	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	2x SPM28 / H2X	
Flux lumineux	16700	lm
Flux lumineux (réel)	15200	lm
Température de couleur	5000	K
Angle de rayonnement	12	°
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	10,5-35	V
Type de courant	DC	
Consommation électrique	120	W
Classe de protection	III	

Autres images du produit



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

