

ALDEBARAN® KATANA 2K LED 12/24 V DC



Aldebaran Gladius

Numero articolo: **1441001520**

5,75

KG

IP54

IP CODE

16.700

LUMEN

15.200

REAL-LUMEN

Descrizione

Il nuovo ALDEBARAN® KATANA 2K LED è un'evoluzione dell'ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Come il suo 'fratello minore', anche l'ALDEBARAN® KATANA 2K LED è dotato del sistema ottico SETO XPECT®2 LED, ma utilizza una caratteristica di emissione adattata con un angolo di soli 12° per ottenere, come il suo omonimo, la katana giapponese, una maggiore portata. Questo proiettore altamente specializzato è progettato specificamente per compiti di ricerca che richiedono un'illuminazione il più ampia possibile, ma offre anche un'illuminazione omogenea e priva di abbagliamento dell'area vicina. E quasi senza perdite di diffusione.

Una riproduzione naturale dei colori e una penetrazione ottimale anche in condizioni meteorologiche avverse sono raggiunte grazie all'uso del sistema ottico SETO XPECT®2 LED.

L'ALDEBARAN® KATANA 2K LED è dotato di un avvolgicavo integrato per il cavo di collegamento lungo dieci o cinque metri (a seconda della versione) e di una maniglia integrata. La presa DIN a perno fisso con giunto sferico nella parte inferiore consente l'uso su un treppiede e una regolazione precisa e flessibile dell'area da illuminare. Così, l'ALDEBARAN® KATANA 2K LED è lo strumento di illuminazione universale e un'efficiente sostituzione dei tradizionali proiettori alogeni.

Vantaggi del prodotto

- L'ottica a lenti SETO XPECT®2-LED riduce notevolmente le perdite di diffusione e l'effetto di abbagliamento, e garantisce una penetrazione ottimale in qualsiasi condizione atmosferica
- Avvolgicavo integrato
- Giunto sferico regolabile in modo flessibile (incluso)
- Consumo energetico ridotto di circa l'85% rispetto a un proiettore alogeno da 2.000 Watt
- Peso ridotto e costruzione compatta

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Modello	2K LED 12/24 V	
Temperatura (min)	-40	°C
Temperatura (max)	+50	°C

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Dimensioni	335 x 286 x 190	mm
Peso	5,75	kg
Grado di protezione	IP54	
Spina	Normstecker 12 A	
Lunghezza del cavo	5	m
Particolarità	Supporto per bulloni, avvolgicavo	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	10,5-35	V
Tipo di corrente	DC	
Consumo energetico	120	W
Classe di protezione	III	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	2x SPM28 / H2X	
Flusso luminoso	16700	lm
Flusso luminoso (reale)	15200	lm
Temperatura di colore	5000	K
Angolo di emissione	12	°
CRI	>70	
Durata	50000	h

Altre immagini del prodotto



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

