

ALDEBARAN® KATANA 2K LED 12/24 V DC



Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: 1441001520

5,75

KG

IP54

IP CODE

16.700

LUMEN

15.200

REAL-LUMEN

Beschrijving

De nieuwe ALDEBARAN® KATANA 2K LED is een verdere ontwikkeling van de ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED. Net als zijn 'kleine broer' beschikt de ALDEBARAN® KATANA 2K LED over het SETO XPECT®2 LED-lenssysteem, maar gebruikt een aangepaste stralingskarakteristiek met een hoek van slechts 12° om, zoals zijn naamgenoot, het Japanse zwaard 'Katana', een grotere reikwijdte te bereiken. Deze hooggespecialiseerde schijnwerper is speciaal ontworpen voor zoekopdrachten die een zo ver mogelijk bereik vereisen, maar biedt ook een homogene en verblindingsvrije verlichting van de nabijheid. En dat bijna zonder strooilossen.

Een natuurlijke kleurweergave en een optimale doordringing, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden, worden bereikt door het gebruik van het SETO XPECT®2 LED-lenssysteem.

De ALDEBARAN® KATANA 2K LED beschikt over een geïntegreerde kabelopwikkeling voor de tien of vijf meter lange aansluitkabel (afhankelijk van de versie) en een geïntegreerde draaghandgreep. De vast geïntegreerde DIN-bolzenhouder met kogelgewricht aan de onderzijde maakt gebruik op een statief mogelijk en een exacte en flexibele instelling van het te verlichten gebied. Daarmee is de ALDEBARAN® KATANA 2K LED het universele lichtgereedschap en een efficiënte vervanging voor traditionele halogeenlampen.

Productvoordelen

- SETO XPECT®2-LED lensoptiek vermindert aanzienlijk strooiverliezen en verblindingseffecten, en zorgt voor optimale doordringing bij elke weersomstandigheid
- Geïntegreerde kabelopwikkeling
- Flexibel instelbare kogelgewricht (inclusief)
- Ongeveer 85 procent verminderde energieverbruik in vergelijking met een 2.000 Watt halogeenlamp
- Licht gewicht en compacte constructie

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	KATANA	
Model	2K LED 12/24 V	
Temperatuur (min)	-40	°C

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Temperatuur (max)	+50	°C
Afmetingen	335 x 286 x 190	mm
Gewicht	5,75	kg
Beschermingsklasse	IP54	
Stekker	Normstekker 12 A	
Kabellänge	5	m
Bijzonderheid	Bolzenaafname, Kabelaufwickler	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	2x SPM28 / H2X	
Lichtstroom	16700	lm
Lichtstroom (werkelijk)	15200	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
Afstralingshoek.	12	°
CRI	>70	
Levensduur	50000	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	10,5-35	V
Stroomtype	DC	
Vermogensverbruik	120	W
Beschermingsklasse	III	

Aanvullende productafbeeldingen



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

